

FESCON

Master of Materials

Produktkatalog 2024



SV



Distrikt 1-3

Fabriken i Hausjärvi

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE
tel. +358 20 789 5911
tilaukset@fescon.fi

Distrikt 4

Fabriken i Haukipudas

Topinperäntie 102, 90820 KELLO
tel. +358 8 563 4440
haukipudas.tilaukset@fescon.fi

Bulkleveranser och beställning,sand

Fabriken i Brahestad

Kalkankatu 6, 92150 BRAHESTAD
tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fabriken i Harjavalta

Hiisikuja, 29200 HARJAVALTA
tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon.fi

Fabriken i Hausjärvi

Hikiäntie 1336, 05820 HYVINGE
tel. +358 20 789 5930
hiekkatilaukset@fescon

Fescon Oy huvudkontor

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, 05800 HYVINGE
tel. +358 20 789 5900
fescon@fescon.se
Affärs-ID 0560006-4
e-post: förnamn.efternamn@fescon.fi

Nanten golvbeläggningar

Fabriken i Tusby

Teollisuuskatu 6, 04300 TUSBY
tel. +358 9 274 7970
nanten@fescon.fi

Försäljning - distrikt 1

Brukförsäljning

Återförsäljare

Jori Leskinen tel. +358 40 301 6053

Fasadprodukter projekt och betonglagning

Nyland | Lahti | Tammerfors | Åbo

Eetu Jäntti tel. +358 40 301 6031

Fasadprodukter projekt och betonglagning

Keijo Neffling tel. +358 50 404 9371

Fasadprodukter projekt och betonglagning

Timo Lehtimaa tel. +358 50 301 6024

Avjämnings- och plattsättningsprodukter, entreprenadförsäljning

Mikko Rahkala tel. +358 40 301 6042

Murbruk och torrbetong, byggföretag

Jani Jokinen tel. +358 40 301 6027

Murbruk och torrbetong, byggföretag

Nyland | Lahti | Tammerfors

Janette Niskala tel. +358 40 301 6054

Nanten golvbeläggningar

Projektförsäljning

Arkitekter och konstruktörer

Jarno Helisma tel. +358 40 902 2323

Projektförsäljning

Tomi Pennanen tel. +358 0 374 4388

Hela Finland

Pumpbara golvavjämnningar, betongströ och hårdbetong

Juha Pirhonen tel. +358 50 301 6057

Fasadlösningar, Industrikunder och konstruktörer

Mikko Syrjänen tel. +358 400 178 897

Försäljning - distrikt 2

Hela Fescon sortimentet

Sakari Kaukonen tel. +358 40 301 6030

Nanten golvbeläggningar

Projektförsäljning

Arkitekter och konstruktörer

Pasi Heinonen tel. +358 50 431 8267

Försäljning - distrikt 3

Hela Fescon sortimentet

Elina Vuori tel. +358 40 831 1358

Nanten golvbeläggningar

Projektförsäljning

Arkitekter och konstruktörer

Pasi Heinonen tel. +358 50 431 8267

Försäljning - distrikt 4

Hela Fescon sortimentet

Kai Saastamoinen tel. +358 40 301 6019

Nanten golvbeläggningar

Projektförsäljning

Arkitekter och konstruktörer

Kimmo Väänänen tel. +358 44 744 0884

Försäljning - hela Finland

Sandförsäljning

Sand, blästrings- och kraftverksmaterial

Eero Majanen tel. +358 40 506 9021

Kraftverksmaterial och tekniska tjänster

Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035

Sand, blästrings- och sportsandsmaterial

Tomi Koota tel. +358 40 128 1883



Bruksprodukter

Tel. +358 20 789 5901



Kraftverksmaterial och teknologitjänster

Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035



Sandprodukter

Tomi Koota tel. +358 40 128 1883



Nanten golvbeläggningar

Tel. +358 9 274 7970

FESCON

Master of Materials

Fescon Oy allmänna leveransvillkor 1.4.2024

TILLÄMPNINGSSOMRÅDE Dessa villkor tillämpas på inhemsk handel med produkter i Fesccons prislista och produkter som tillverkas mot beställning. I den mån handelsrelaterade frågor inte överenskommit i dessa leveransvillkor eller separat tillämpas Allmänna anskaffnings- och leveransvillkor för byggprodukter (RYHT).

PRIS OCH FAKTURERING Fakturering sker till på leveransdagen gällande priser exkl. moms. Moms läggs till fakturans slutsumma. Fescon Oy förbehåller sig rätten att införa ett eventuellt energitillägg ifall energikostnaderna ökar väsentligt efter att prislistan publicerats. Om betalningen av fakturan sker till säljarens konto först efter förfallodagen, har säljaren rätt att enligt räntelagen uppbära dröjsmålsränta på den försenade betalningen. Försenad betalning ger säljaren rätt att avbryta leveranserna enligt prövning.

LEVERANSVILLKOR Fritt fraktföraren i prislistan angiven fabrik (FCA, Finnterms 2001). Debitering för av Fescon Oy ordnade transporter sker enligt en separat transportprislista. Sandverksamhetens leveranser sker enligt separat avtal i enlighet med leveransklausulerna FCA eller DAP (Finnterms 2001). Nanten-produkter enligt separat avtal.

BESTÄLLNINGSPRODUKTER Beställning av beställningsprodukter och specialprodukter är bindande för köparen. Köparen är skyldig att ta emot och betala för beställda beställningsprodukter. Fescon har rätt att debitera köparen för produktens pris och bortskaffningskostnader om köparen inte tar emot produkterna inom den tidsperiod som nämns i orderbekräftelsen.

LEVERANSTID Lagerprodukter, från Hausjärvi eller Haukipudas, på fulla pallar eller i storsäckar kan upphämtas från lagret tre (3) timmar efter att beställningen har lämnats till kundtjänstcentret.

Hämtning av lagerförda produkter som inte fyller en hel lastpall: Kan hämtas från fabriken 1 arbetsdag efter beställning.

Beställningsprodukter som kan hämtas från fabriken:

- gråfärgade och elfasta produkter samt sandprodukter 10 vardagar efter beställning
- färgade produkter 10 vardagar efter beställning
- flytande fasadprodukter 15 arbetsdagar från order
- putstillbehör och övriga tillbehör enligt överenskommelse

Vid byggplatsleveranser arrangerade av Fescon Oy är transporttiden från fabriken till byggplatsen 1–5 arbetsdagar.

Leverans av byggplatssiloer enligt separat avtal och i enlighet med leveransvillkoren. Tillgängligheten av byggplatssiloer måste säkerställas byggplatsspecifikt. Det bindande leverans- och returdatumet för silon måste meddelas och bekräftas sex veckor före leveransen.

PALLSTORLEK OCH -AVGIFT Produkterna packas på lastpallar, vi använder EUR-pallar 800 x 1200 mm som lastpallar. Antalet säckar på pallen varierar beroende på produkt, kvantiteten per produkt framgår av prislistan. Pallavgiften är 12,00 €/lastpall moms 0 %. Priset är ikraft tillsvidare. Om leveranssättet kräver en lastpall under en storsäck, debiteras pallarna enligt det gällande lastpallspriset. Fescon varken tar emot pallar eller återbetalar avgiften för lastpallar.

UPPSAMLINGSTILLÄGG / TILLÄGG FÖR HALVT LASTAD PALL För halvt lastade pallar och för pallar som packats med olika produkter debiteras 15,00 €/leverans (moms 0 %). Gäller inte produktgrupperna 7, 9–13. Leveranser från Harjavalta och Brahestad sker alltid på fulla pallar.

ANMÄRKNINGAR OCH SKADOR Köparen ska omedelbart kontrollera de levererade varorna och utan dröjsmål och senast åtta (8) dagar efter mottagandet rapportera eventuella fel och brister genom att göra en notering på fraktsedeln eller på annat sätt skriftligen. Fel som kan upptäckas först vid användning av produkten måste rapporteras omedelbart före gjutning, putsning, murning eller innan produkten tas i bruk på annat sätt. Fescon ansvarar inte för uppkomna skador om köparen inte har gjort dessa reklamationer inom utsatt tid och/eller köparen har tagit produkten i bruk i strid med ovanstående.

Vid beställning av färgade fasadprodukter ska köparen innan produkten beställs godkänna ett färgprov som levereras till arbetsplatsen. I annat fall ansvarar Fescon inte för fel som är relaterade till eller beror på färg.

BRUKSANVISNING Innan produkten tas i bruk ska de detaljerade bruksanvisningarna på produktförpackningen och i produktbladet läsas igenom ordentligt. Detaljerad produktinformation finns på www.fescon.fi

LEVERANTÖRENS OCH KÖPARENS ANSVAR Utöver vad som anges i RYHT-villkoren begränsas Fescon Oy:s ansvar för produkten till de uppgifter som anges på produktkortet, och det som hamnar utanför Fesccons ansvar omfattar t.ex. konstruktioner, händelser som inträffar under lagerhållning och bearbetning av produkten, samverkan med andra produkter och vid var tid rådande lokala förhållanden. Köparen uppmärksammas om att uppgifterna på produktkortet har uppmätts i standardiserade laboratorieförhållanden. Produkten ska väljas och val som rör produktens användning ska göras separat för varje projekt med beaktande av hela konstruktionen, och om produkten används som en del av Fesccons lösning eller system ska konstruktionen utföras i enlighet med anvisningarna för sagda system.

ANSVARSBEGRÄNSNING Fescon ansvarar inte för direkta eller indirekta skador som orsakats av ett fel på produkten eller för skador som är svåra att förutse, såvida inte Fescon har agerat med grov vårdslöshet. Fesccons skadeståndsskyldighet vid direkta skador i alla situationer kan dessutom inte överstiga 500 000 euro, såvida inte Fescon agerat med grov vårdslöshet.

GARANTIPERIOD Fesccons ansvar begränsas till fel som köparen skriftligen har reklamerat inom två år efter produktleverans. Garantitiden för arbetsredskapen är 12 månader, garantin omfattar inte slitage till följd av normal användning.

RETURER Vi kan inte ta emot retur.

ÄNDRINGAR Fescon förbehåller sig rätten till ändringar i prislistan och leveransvillkoren.

MENINGSSKILJAKTIGHETER Alla meningsskiljaktigheter som eventuellt uppstår till följd av handeln och som Fescon och köparen inte kan lösa genom förhandling överlämnas i sista hand till en skiljemenad med en skiljeman för avgörande enligt Centralhandelskammarens regler för skiljeförfarande. Skiljeförfarandet hålls på finska och domstolen är Helsingfors. Oberoende av ovanstående har Fescon rätt att väcka talan rörande fordran vid en allmän domstol.

Innehållsförteckning

1	Torrbetong och cementbruk	7
2	Bruk för eldstäder	15
3-4	Murnings- och fogningsbruk	17
5	Väggspackel	28
6	Golvspackel	33
7	Kakel- och tätskiktsprodukter	41
8	Putsbruk	49
9	Produkter för reparation av betongytor och infrabyggande	54
10	Mineral- och tunnputsbruk	60
11	Mineralbaserade fasadfärger	65
12	Flytande fasadfärger och ytbeläggningar	67
13	Fescoterm putstillbehör	72
14	Sandsorter	85
15	Fescotop golvpulver	98
16	Verktyg	101
17	Nanten produkter	102

1 TORRBETONG OCH CEMENTBRUK

Tunnputsbruk S 06

För reparation och lagning av gjutdefekter och reparation och ytlagning av betongväggar och tak. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Färdig massa 13-14 l/25 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530189	Tunnputsbruk S 06	53018	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Finbetong S 30

Lämplig för gjutning av tunn golvbeläggning och korridorplattor, och reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Färdig massa 12-13 l/25 kg. Frosttåligt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530202	Finbetong S 30	53020	25 kg	48 sk	x	x
6416841330208	Finbetong S 30	33020	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vinterbetong TB S 30 ❄️

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530042	Vinterbetong TB S 30	53004	25 kg	48 sk	x	x
6416841330048	Vinterbetong TB S 30	33004	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Korrobetong K 45

Specialbetong C 35/45. Froståligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1000 kg).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530264	Korrobetong K 45	53026	25 kg	48 sk	x	-
6416841330260	Korrobetong K 45	33026	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Korrobetong SR C35/45 **NYA!**

Fescon Korrobetong SR C35/45 är en salt- och frostbeständig hållfast specialbetong, med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Lämpliga användningsområden är för ytor av tät betong som är motståndskraftiga mot nötning och korrosion. Användningsområdena omfattar gjutning, reparation och förstärkning av betongkonstruktioner som balkonggolv, hamnkonstruktioner, parkeringsplatser eller industribyggnader. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C35/45 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. Minsta leveransparti 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841332042	Korrobetong SR C35/45 1000 kg	33204	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Grovbetong S 100

Betong för allmänna gjutningsarbeten. Maximal kornstorlek 10 mm. Tryckhållfasthet ca 25 MPa. Färdig massa 12-13-25 l/25 kg. Frosttåligt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530219	Grovbetong S 100	53021	25 kg	48 sk	x	x
6416841330963	Grovbetong S 100	33096	500 kg		x	x
6416841330215	Grovbetong S 100	33021	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Gjutbetong JB 600/3

Höghållfast betong som expanderar innan den binder, avsedd för fogning och kompletterande gjutning i trånga och svåra utrymmen. De huvudsakliga användningsområdena är installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 50/60. SILKO-godkännande. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Uppfyller kraven i R4-klassen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530226	Gjutbetong JB 600/3	53022	25 kg	48 sk	x	x
6416841330222	Gjutbetong JB 600/3	33022	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Gjutbetong JB 1000/3

Betong av mycket hög kvalitet för krävande gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner. Betongen fyller gjututrymmet väl tack vare att den sväller lite före bindning. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 60/75. Färdig massa 11-12 l/25 kg. SILKO-godkänd. Uppfyller kraven i R4-klassen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530233	Gjutbetong JB 1000/3	53023	25 kg	48 sk	x	-
6416841330239	Gjutbetong JB 1000/3	33023	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Gjutbetong SR JB 1000/3 **NYA!**

En mycket höghållfast, salt- och frostbeständig specialbetong med ett sulfatbeständigt cementbindemedel. Tack vare den lilla expansionen före bindningen fyller den gjututrymmet väl. Tillämpas vid krävande precisionsgjutning, begränsad och svår återfyllning och återfyllningsgjutning, installation och sammanfogning av prefabricerade betongelement samt vid gjutning av ankare. Betongstandarden är SFS EN 206-1, hållfasthetsklass C 60/75 och produktens maximala kornstorlek är 4,0 mm. Minsta leveransparti 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841332080	Gjutbetong SR JB 1000/3 1000 kg	33208	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Gjutbetong TJB Vinter ❄️

Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C40/50. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530141	Gjutbetong TJB Vinter	53014	25 kg	48 sk	x	x
6416841330147	Gjutbetong TJB Vinter	33014	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vertikalfogbetong PSB K30

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 25/30.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330352	Vertikalfogbetong PSB K30	33035	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vintervertikalfogbetong TPSB K30 ❄️

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 25/30.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330369	Vintervertikalfogbetong TPSB K30	33036	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Vertikalfogbetong PSB K40

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 30/37.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330031	Vertikalfogbetong PSB K40	33003	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Vintervertikalfogbetong TPSB K40

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 30/37.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330949	Vintervertikalfogbetong TPSB K40	33094	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Vertikalfogbetong PSB K50

Specialbetong som inte rinner och kan pumpas för vertikal och horisontell fogning betongelement. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Hållfasthetsklass C 40/50.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333476	Vertikalfogbetong PSB K50	33347	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Vintervertikalfogbetong TPSB K45

Pumpbar specialbetong som inte rinner för vertikal och horisontell fogning av betongelement under vinterförhållanden. Största kornstorlek 4 mm. Färdig massa ca 500 l/1000 kg. Arbetstemperatur -15°C till +5°C. Hållfasthetsklass C 35/45.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333568	Vintervertikalfogbetong TPSB K45	33356	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Snabbetong PB

Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling, som lämpar sig t ex för lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv. Hållfasthetsklass C 30/37. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa 12-13 l/25 kg. Kornstorlek 10 mm finns på beställning (endast 1000 kg förpackning).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530240	Snabbetong PB	53024	25 kg	48 sk	x	x
6416841331281	Snabbetong PB	33128	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Specialbetong PIKIS

Specialbetong PIKIS är en cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter. Passar utmärkt bra för ställen där det krävs mycket snabb härdning, bland annat: Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor, o.s.v. Pikis-Snabbetong kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531070	Specialbetong PIKIS 25 kg	53107	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

2 BRUK FÖR ELDSTÄDER

Lerugnsbruk SUL

Lerbruk till bränt tegel i ramverk och rökkanaler i vedeldade eldstäder inomhus. Rekommenderas inte att användas i eldstäder med en bra förbränning, dvs en hög temperatur. Eldfast murbruk måste användas vid spismurning. Vanligt murbruk används för den separata manteln.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530653	Lerugnsbruk SUL	53065	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Eldfast murbruk TKM

För murning av eldfast tegel i eldstäder som uppvärms av ved inomhus. Värmehållfasthet över +1200°C. En 20 kg säck ger 9,6 – 10,4 liter färdigt bruk, vilket räcker till ca 80 elfasta tegelstenar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841630667	Eldfast murbruk TKM	63066	5 kg		x	x
6416841531162	Eldfast murbruk TKM 20 kg	53116	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Eldfast gjutmassa TKV

För de delar av ugnar, spisar, grillar och bastuugnar som måste vara brandsäkra. Maximal arbetstemperatur +1200°C. Minsta gjuttjocklek 50 mm. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Brukstid i ca 1 timme. Använd inte armering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530677	Eldfast gjutmassa TKV	53067	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Eldfast reparationsbruk TKK

För lagning av sprickor och håligheter i hushållseldstäder. Värmetålighet +1300°C.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631510	Eldfast reparationsbruk TKK	63151	2 kg	150 prk	x	x

x = lagerföra



FPTL-165 Industribruk

Ett kemiskt-keramiskt bindande bruk för användningsställen med en temperatur på maximalt +1650°C.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531094	FPTL-165 Industrimurbruk	53109	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

3-4 MURNINGS- OCH FOGNINGSBRUK

Murbruk M100/600

Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel inom- och utomhus. För murning av bränt tegel och kalksandsten inom- och utomhus. För skorstensmurning av kalla delar av rökkanaler, så som i kalla vindsutrymmen och ovanför yttertaket samt för murning av ett separat tegelskal runt eldstaden. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530387	Murbruk M100/600	53038	25 kg	48 sk	x	x
6416841330376	Murbruk M100/600	33037	500 kg		x	x
6416841330383	Murbruk M100/600	33038	1000 kg		x	x
6416841530394	Murbruk 39 Kvartsvit	53039	25 kg	48 sk	x	-
6416841330390	Murbruk 39 Kvartsvit	33039	1000 kg		-	-
6416841530592	Murbruk 59 Nävervit	53059	25 kg	48 sk	x	-
6416841330598	Murbruk 59 Nävervit	33059	1000 kg		-	-
6416841530400	Murbruk 40 Kalkgrå	53040	25 kg	48 sk	-	-
6416841330406	Murbruk 40 Kalkgrå	33040	1000 kg		-	-
6416841330413	Murbruk 41 Korngul	33041	1000 kg		-	-
6416841330420	Murbruk 42 Tegelröd	33042	1000 kg		-	-
6416841330451	Murbruk 45 Jordbrun	33045	1000 kg		-	-
6416841530462	Murbruk 46 Torvbrun	53046	25 kg	48 sk	x	-
6416841330468	Murbruk 46 Torvbrun	33046	1000 kg		-	-
6416841530486	Murbruk 48 Svartgrå	53048	25 kg	48 sk	x	-
6416841330482	Murbruk 48 Svartgrå	33048	1000 kg		-	-
6416841530523	Murbruk 52 Ljuslin	53052	25 kg	48 sk	-	-
6416841330529	Murbruk 52 Ljuslin	33052	1000 kg		-	-
6416841330444	Murbruk 44 Sandbrun	33044	1000 kg		-	-
6416841339225	Murbruk 71 Svan	33922	1000 kg		-	-
6416841339263	Murbruk 72 Nedan	33926	1000 kg		-	-
6416841339270	Murbruk 73 Gök	33927	1000 kg		-	-
6416841339218	Murbruk 74 Hök	33933	1000 kg		-	-
6416841339249	Murbruk 75 Lärka	33924	1000 kg		-	-

6416841339256	Murbruk 79 Fjällripa	33925	1000 kg		-	-
6416841339201	Murbruk 77 Kaja	33920	1000 kg		-	-
6416841339287	Murbruk 80 Lavskrika	33928	1000 kg		-	-
6416841339324	Murbruk 81 Kricka	33932	1000 kg		-	-
6416841339218	Murbruk 82 Tjäder	33921	1000 kg		-	-
6416841339362	Murbruk 83 Dalripa	33936	1000 kg		-	-
6416841339348	Murbruk 85 Korp	33934	1000 kg		-	-
6416841339355	Murbruk 86 Hassel höna	33935	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Murbruk M100/600 Vinter ❄️

Cementbaserat murbruk för murning av fasader i bränt tegel och kalksandstenstegel under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Lämpad för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Den maximala kornstorleken är 2,0 mm. Materialåtgång 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330703	Murbruk M100/600 Vinter	33070	1000 kg		x	-
6416841340009	Murbruk 39 Kvarstvit Vinter	34000	1000 kg		-	-
6416841340016	Murbruk 59 Nävervit Vinter	34001	1000 kg		-	-
6416841340023	Murbruk 40 Kalkgrå Vinter	34002	1000 kg		-	-
6416841340030	Murbruk 41 Korngul Vinter	34003	1000 kg		-	-
6416841340047	Murbruk 42 Tegelröd Vinter	34004	1000 kg		-	-
6416841340054	Murbruk 45 Jordbrun Vinter	34005	1000 kg		-	-
6416841340061	Murbruk 46 Torvbrun Vinter	34006	1000 kg		-	-
6416841340078	Murbruk 48 Svartgrå Vinter	34007	1000 kg		-	-
6416841340085	Murbruk 52 Ljuslin Vinter	34008	1000 kg		-	-
6416841340306	Murbruk 44 Sandbrun Vinter	34030	1000 kg		-	-
6416841340221	Murbruk 71 Svan Vinter	34022	1000 kg		-	-
6416841340252	Murbruk 72 Nedan Vinter	34025	1000 kg		-	-
6416841340276	Murbruk 73 Gök Vinter	34027	1000 kg		-	-
6416841340153	Murbruk 74 Hök Tjäder Vinter	34015	1000 kg		-	-
6416841340269	Murbruk 75 Lärka Vinter	34026	1000 kg		-	-

6416841340207	Murbruk 77 Kaja vinter	34020	1000 kg		-	-
6416841340245	Murbruk 79 Fjällripa Vinter	34024	1000 kg		-	-
6416841340290	Murbruk 80 Lavskrika Vinter	34029	1000 kg		-	-
6416841340115	Murbruk 81 Kricka Vinter	34011	1000 kg		-	-
6416841340214	Murbruk 82 Tjäder Vinter	34021	1000 kg		-	-
6416841340320	Murbruk 83 Dalripa Vinter	34032	1000 kg		-	-
6416841340122	Murbruk 85 Korp Vinter	34012	1000 kg		-	-
6416841340139	Murbruk 86 Hassel höna Vinter	34013	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Tättningsbruk M100/600

Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda påfrestningar. Lämpad för objekt som utsätts för kraftigt slagregn. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatssämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331007	Tättningsbruk M100/600	33100	1000 kg		x	-
6416841331335	Tättningsbruk 39 Kvartsvit	33133	1000 kg		-	-
6416841331014	Tättningsbruk 59 Nävervit	33101	1000 kg		-	-
6416841331045	Tättningsbruk 40 Kalkgrå	33104	1000 kg		-	-
6416841331038	Tättningsbruk 41 Korngul	33103	1000 kg		-	-
6416841344250	Tättningsbruk 42 Tegelröd	34425	1000 kg		-	-
6416841331052	Tättningsbruk 45 Jordbrun	33105	1000 kg		-	-
6416841331069	Tättningsbruk 46 Torvbrun	33106	1000 kg		-	-
6416841331076	Tättningsbruk 48 Svartgrå	33107	1000 kg		-	-
6416841344274	Tättningsbruk 52 Ljuslin	34427	1000 kg		-	-
6416841344182	Tättningsbruk 44 Sandbrun	34418	1000 kg		-	-
6416841344137	Tättningsbruk 71 Svan	34413	1000 kg		-	-
6416841344168	Tättningsbruk 72 Nedan	34416	1000 kg		-	-
6416841344083	Tättningsbruk 73 Gök	34408	1000 kg		-	-
6416841344144	Tättningsbruk 74 Hök	34414	1000 kg		-	-
6416841344113	Tättningsbruk 75 Lärka	34411	1000 kg		-	-

6416841344120	Tättningsbruk 77 Kaja	34412	1000 kg		-	-
6416841344106	Tättningsbruk 79 Fjällriipa	34410	1000 kg		-	-
6416841344243	Tättningsbruk 80 Lavskrika	34424	1000 kg		-	-
6416841344298	Tättningsbruk 81 Kricka	34429	1000 kg		-	-
6416841344151	Tättningsbruk 82 Tjäder	34415	1000 kg		-	-
6416841344229	Tättningsbruk 83 Dalriipa	34422	1000 kg		-	-
6416841344199	Tättningsbruk 85 Korp	34419	1000 kg		-	-
6416841344236	Tättningsbruk 86 Hassel höna	34423	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Tättningsbruk M100/600 Vinter ❄️

För objekt som utsätts för extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatssämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331106	Tättningsbruk M100/600 Vinter 1000 kg	33110	1000 kg		x	-
6416841335418	Tättningsbruk 39 Kvarsvit Vinter	33541	1000 kg		-	-
6416841331199	Tättningsbruk 59 Nävervit Vinter	33119	1000 kg		-	-
6416841345424	Tättningsbruk 40 Kalkgrå Vinter	34542	1000 kg		-	-
6416841345417	Tättningsbruk 41 Korngul Vinter	34541	1000 kg		-	-
6416841345158	Tättningsbruk 42 Tegelröd Vinter	34515	1000 kg		-	-
6416841345455	Tättningsbruk 45 Jordbrun Vinter	34545	1000 kg		-	-
6416841345622	Tättningsbruk 46 Torvbrun Vinter	34562	1000 kg		-	-
6416841345479	Tättningsbruk 48 Svartgrå Vinter	34547	1000 kg		-	-
6416841345172	Tättningsbruk 52 Ljuslin Vinter	34517	1000 kg		-	-
6416841345486	Tättningsbruk 44 Sandbrun Vinter	34548	1000 kg		-	-
6416841335579	Tättningsbruk 71 Svan Vinter	34557	1000 kg		-	-
6416841345615	Tättningsbruk 72 Nedan Vinter	34561	1000 kg		-	-
6416841345684	Tättningsbruk 73 Gök Vinter	34568	1000 kg		-	-
6416841345547	Tättningsbruk 74 Hök Vinter	34554	1000 kg		-	-
6416841345561	Tättningsbruk 75 Lärka Vinter	34556	1000 kg		-	-

6416841345509	Tättningsbruk 77 Kaja vinter	34550	1000 kg		-	-
6416841345608	Tättningsbruk 79 Fjällripa Vinter	34560	1000 kg		-	-
6416841345660	Tättningsbruk 80 Lavskrika Vinter	34566	1000 kg		-	-
6416841345585	Tättningsbruk 81 Kricka Vinter	34558	1000 kg		-	-
6416841345516	Tättningsbruk 82 Tjäder Vinter	34551	1000 kg		-	-
6416841345677	Tättningsbruk 83 Dalripa Vinter	34567	1000 kg		-	-
6416841345639	Tättningsbruk 85 Korp Vinter	34563	1000 kg		-	-
6416841345653	Tättningsbruk 86 Hassel höna Vinter	34565	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Tättningsbruk Heavy M100/600

Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatssämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841344601	Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	34460	1000 kg		-	-
6416841345011	Tättningsbruk Heavy 39 Kvarstvit	34501	1000 kg		-	-
6416841345028	Tättningsbruk Heavy 59 Nävervit	34502	1000 kg		-	-
6416841345035	Tättningsbruk Heavy 40 Kalkgrå	34503	1000 kg		-	-
6416841345042	Tättningsbruk Heavy 41 Korngul	34504	1000 kg		-	-
6416841345059	Tättningsbruk Heavy 42 Tegelröd	34505	1000 kg		-	-
6416841345066	Tättningsbruk Heavy 45 Jordbrun	34506	1000 kg		-	-
6416841345073	Tättningsbruk Heavy 46 Torvbrun	34507	1000 kg		-	-
6416841345080	Tättningsbruk Heavy 48 Svartgrå	34508	1000 kg		-	-
6416841345097	Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin	34509	1000 kg		-	-
6416841345189	Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun	34518	1000 kg		-	-
6416841345202	Tättningsbruk Heavy 71 Svan	34520	1000 kg		-	-
6416841345165	Tättningsbruk Heavy 72 Nedan	34516	1000 kg		-	-
6416841345141	Tättningsbruk Heavy 73 Gök	34514	1000 kg		-	-
6416841344649	Tättningsbruk Heavy 74 Hök	34464	1000 kg		-	-
6416841345110	Tättningsbruk Heavy 75 Lärka	34511	1000 kg		-	-

6416841345127	Tättningsbruk Heavy 77 Kaja	34512	1000 kg		-	-
6416841345103	Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa	34510	1000 kg		-	-
6416841345240	Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika	34524	1000 kg		-	-
6416841345219	Tättningsbruk Heavy 81 Kricka	34521	1000 kg		-	-
6416841344410	Tättningsbruk Heavy 82 Tjäder	34441	1000 kg		-	-
6416841345226	Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa	34522	1000 kg		-	-
6416841345196	Tättningsbruk Heavy 85 Korp	34519	1000 kg		-	-
6416841345233	Tättningsbruk Heavy 86 Hassel höna	34523	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter ❄️



Cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar under vinterförhållanden i temperaturintervallet -15°C...+5°C. Används särskilt för havsstrandsobjekt som kräver ett särskilt skydd mot vind- och väderpåfrestningar på strukturerna. Kan användas för efterfogning av tegelmurning samt reparation av murade fogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten. Maximal kornstorlek 2,0 mm. Åtgång: 1,2 kg / MRT, 1,5 kg / NKH, 1,7 kg / NRT.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841346001	Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	34600	1000 kg		-	-
6416841345318	Tättningsbruk Heavy 39 Kvarsvit Vinter	34531	1000 kg		-	-
6416841345325	Tättningsbruk Heavy 59 Nävervit Vinter	34532	1000 kg		-	-
6416841345332	Tättningsbruk Heavy 40 Kalkgrå Vinter	34533	1000 kg		-	-
6416841345349	Tättningsbruk Heavy 41 Korngul Vinter	34534	1000 kg		-	-
6416841345356	Tättningsbruk Heavy 42 Tegelröd Vinter	34535	1000 kg		-	-
6416841345363	Tättningsbruk Heavy 45 Jordbrun Vinter	34536	1000 kg		-	-
6416841345370	Tättningsbruk Heavy 46 Torvbrun Vinter	34537	1000 kg		-	-
6416841345387	Tättningsbruk Heavy 48 Svartgrå Vinter	34538	1000 kg		-	-
6416841345295	Tättningsbruk Heavy 52 Ljuslin Vinter	34539	1000 kg		-	-
6416841345783	Tättningsbruk Heavy 44 Sandbrun Vinter	34578	1000 kg		-	-
6416841345905	Tättningsbruk Heavy 71 Svan Vinter	34590	1000 kg		-	-
6416841345462	Tättningsbruk Heavy 72 Nedan Vinter	34546	1000 kg		-	-
6416841345691	Tättningsbruk Heavy 73 Gök Vinter	34569	1000 kg		-	-
6416841345844	Tättningsbruk Heavy 74 Hök Vinter	34584	1000 kg		-	-
6416841345004	Tättningsbruk Heavy 75 Lärka Vinter	34500	1000 kg		-	-

6416841345134	Tättningsbruk Heavy 77 Kaja vinter	34513	1000 kg		-	-
6416841345806	Tättningsbruk Heavy 79 Fjällripa Vinter	34580	1000 kg		-	-
6416841345943	Tättningsbruk Heavy 80 Lavskrika Vinter	34594	1000 kg		-	-
6416841345912	Tättningsbruk Heavy 81 Kricka Vinter	34591	1000 kg		-	-
6416841345714	Tättningsbruk Heavy 82 Tjäder Vinter	34571	1000 kg		-	-
6416841345929	Tättningsbruk Heavy 83 Dalripa Vinter	34592	1000 kg		-	-
6416841345790	Tättningsbruk Heavy 85 Korp Vinter	34579	1000 kg		-	-
6416841345950	Tättningsbruk Heavy 86 Hassel höna Vinter	34595	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Vintermurbruk TML

För murning av block och tegel under vinterförhållanden vid temperatur -15°C till +5°C.

Materialåtgång: För tegel samma som med murbruk, och för block samma som med blockbruk. Bruk tid i ca 0,5-1 timmar. Mängd färdigt bruk: 13-14 l/25 kg



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530509	Vintermurbruk TML	53050	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Blockbruk M100/500

För murning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

Bruk tid i ca 3 timmar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530493	Blockbruk M100/500	53049	25 kg	48 sk	x	x
6416841330499	Blockbruk M100/500	33049	1000 kg		x	x

x = lagerföra



Blockbruk M100/500 Vinter ❄️

För murning av lättklinkerblock under vinterförhållanden vid temperaturer från -15°C till +5°C. Materialåtgång: ca 4 kg / H75-UH150, ca 7 kg / UH200-RUH380.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330505	Blockbruk M100/500 Vinter	33050	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Stenlim KVL

För tunnfogning av kalksandsten och byggblock. Även lämplig för grusbeläggning av socklar och fasader. Åtgång: 2-4 kg/m², 3-6 kg/m² vid grusbeläggning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530325	Stenlim KVL	53032	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Tunnfogsbruk PHL

För tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Åtgång: ca 1,5 kg/ UH 100–150, ca 2,5 kg/ RUH 200–420, ca 2,5–3,5 kg/ EH 420.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530196	Tunnfogsbruk PHL	53019	25 kg	48 sk	x	x
6416841330161	Tunnfogsbruk PHL	33016	500 kg		x	x
6416841330192	Tunnfogsbruk PHL	33019	1000 kg		x	x

x = lagerföra

Tunnfogsbruk PHL Vinter ❄️

Tunnfogsbruk PHL Vinter är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock under vinterförhållanden. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm. Arbetstemperatur -15°C...+5°C.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530097	Tunnfogsbruk PHL Vinter	53009	25 kg	48 sk	-	-
6416841330246	Tunnfogsbruk PHL Vinter	33024	1000 kg		-	-

x = lagerföra



ELT Fogbruk tegelement

Ett färgat bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade tegelement.
Maximal korstorlek 1,2 mm. Minsta leveransmängd är 3000 kg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330901	ELT Fogbruk tegelement	33090	1000 kg		-	-
6416841330987	ELT Fogbruk tegelement kvartsvit	33098	900 kg		-	-
6416841332103	ELT Fogbruk tegelement den vita	33210	900 kg		-	-
6416841332110	ELT Fogbruk tegelement limegrå	33211	900 kg		-	-
6416841332127	ELT Fogbruk tegelement korngul	33212	900 kg		-	-
6416841332134	ELT Fogbruk tegelement tegelröd	33213	900 kg		-	-
6416841332141	ELT Fogbruk tegelement jordbrun	33214	900 kg		-	-
6416841332158	ELT Fogbruk tegelement torvbrun	33215	900 kg		-	-
6416841332165	ELT Fogbruk tegelement svartgrå	33216	900 kg		-	-
6416841332172	ELT Fogbruk tegelement linne blek	33217	900 kg		-	-
6416841332349	ELT Fogbruk tegelement sandbrun	33234	900 kg		-	-
6416841332356	ELT Fogbruk tegelement svan	33235	900 kg		-	-
6416841332318	ELT Fogbruk tegelement nedan	33231	900 kg		-	-
6416841332387	ELT Fogbruk tegelement persimon	33238	900 kg		-	-
6416841332332	ELT Fogbruk tegelement Hök	33233	900 kg		-	-
6416841332363	ELT Fogbruk tegelement lärka	33236	900 kg		-	-
6416841332400	ELT Fogbruk tegelement kaja	33240	900 kg		-	-
6416841332455	ELT Fogbruk tegelement ripa	33245	900 kg		-	-
6416841332462	ELT Fogbruk tegelement hört	33246	900 kg		-	-
6416841332301	ELT Fogbruk tegelement kricka	33230	900 kg		-	-
6416841332394	ELT Fogbruk tegelement Tjäder	33239	900 kg		-	-
6416841332417	ELT Fogbruk tegelement dalripa	33241	900 kg		-	-
6416841332370	ELT Fogbruk tegelement korp	33237	900 kg		-	-
6416841332554	ELT Fogbruk tegelement Hassel höna	33255	900 kg		-	-

x = lagerföra

ELK Fogbruk klinkerelement

Bruk av betongtyp för fogning av industriellt prefabricerade klinkerelement. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Minsta leveransmängd är 3000 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841330918	ELK Fogbruk klinkerelement	33091	1000 kg		-	-

x = lagerföra

5 VÄGGSPACKEL



Spackelmasa SF

Polymerbaserad spackelmasa och fogprodukt för innerväggar. Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor, samt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Ljus färg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201003	Spackelmasa SF	20100	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Grundspackel LF

Polymerbaserat grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201010	Grundspackel LF	20101	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Grundspackel LF RD

Polymerbaserat, lågdammande grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Ljus färg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202413	Grundspackel LF RD	20241	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Ytspackel LRF

Polymerbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201027	Ytspackel LRF	20102	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Ytspackel LRF RD

Polymerbaserad, lågdammande ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF och LF RD, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Ljus färg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202406	Ytspackel LRF RD	20240	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Tegelspackel TTF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, tegel, lättbetong och puts. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm. Färg grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201034	Tegelspackel TTF	20103	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Grundspackel VF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 1–5 mm. Grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201041	Grundspackel VF	20104	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Ytspackel VHF

Cementbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 0–3 mm. Grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201058	Ytspackel VHF	20105	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Våtrumsspackel WTT



Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt. Kan appliceras med spruta eller för hand. Åtgång: 1,2 kg/m²/1 mm skikt. Skiktjocklek 2–10 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201072	Våtrumsspackel WTT	20107	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Fyllnadsbruk TLR



Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Rekommenderad skiktjocklek: ovanliggande avjämning 5–30 mm, partiell avjämning 5–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m².



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201089	Fyllnadsbruk TLR	20108	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Putsbruk SR 7



Fiberförstärkt, snabbt härdande och torkande putsbruk med ett speciellt, cementbaserat bindemedel. Avsett för inomhusytor. Appliceras med spruta eller för hand. Användning: Upprättning, påfyllning och lagning av vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen. Maximal kornstorlek 1,2 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841201102	Putsbruk SR 7	20110	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra




Gipsrappningsbruk GL

Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning. Fescon gipsrappningsbruk GL är avsedd för justering och utjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, för stora upp till 40 mm skiktjocklekar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202383	Gipsrappningsbruk GL	20238	15 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Väggyta förstärkningstyg

Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock. Rullens format 1,0 m x 50 m.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841257116	Väggyta förstärkningstyg 1 m x 50 m	25711	1 rulle		-	-

x = lagerföra

6 GOLVSPACKEL

Golvmassa LM 6000



En cementbaserad, kaseinfri halvtorr golvavjämningsmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, rätta upp och fylla betonggol, samt bygga betonggol med fall. Ytavjämning rekommenderas. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-250 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm. Färdig massa ca 10-11 l/20 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202000	Golvmassa LM 6000	20200	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Spackel för värmegolv LL 5500



En fiberförstärkt, kaseinfri avjämningsmassa för golvvärme med ett speciellt cementbaserat bindemedel som härdar och torkar snabbt och som kan appliceras manuellt. Användningsområde: avjämningsmassa för golvvärme i betonggol och grundade gipsgolv inomhus Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 10-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202017	Spackel för värmegolv LL 5500	20201	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Golvspackel grov LM 5000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningsmassa som härdar och torkar snabbt, och som kan appliceras manuellt. Användningsområden: gjuta, rätta upp och fylla betonggol, samt bygga betonggol med fall. Största kornstorlek 1,2 mm. Skiktjocklek 5-80 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202024	Golvspackel grov LM 5000	20202	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Golvspackel fin LT 4000

En cementbaserad, kaseinfri golvavjämningsmassa som är lätt att jämna av, snabbhärdande och -torkande, och som kan appliceras manuellt. Används för avjämnning av ytan på betonggol. Passar även för golv med fall. Största kornstorlek 0,6 mm. Skiktjocklek 3-30 mm. Åtgång: ca 1,5 kg/m²/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202031	Golvspackel fin LT 4000	20203	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Golvbetong LB 7

Specialcementbaserad, pumpbar och snabbtorkande golvbetong. Lämplig för gjutning av golvutningar, projekt där utrymmet behöver kunna tas i bruk snabbt, till exempel vid stambyte/stamrenovering. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Fiberförstärkt. Skiktjocklek 30-150 mm. Åtgång: ca 1,8 kg/m²/mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202154	Golvbetong LB 7	20215	20 kg	48 sk	x	-
6416841333407	Golvbetong LB 7	33340	1000 kg		x	-

x = lagerföra

Fescorapid

Ett snabbhärdande och snabbtorkande reparationsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för reparation av hål i betonggolv, anpassning av golvfäll och reparation och avjämning av trappor. Styrka ca 30 MPa, maximal kornstorlek 0,6 mm och skiktjocklek 2–20 mm. Åtgång: 1,5 kg/m²/1 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631015	Fescorapid	63101	5 kg		x	x
6416841202352	Fescorapid	20235	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Fescofine

Fescofine är ett speciell cementbaserad, snabbhärdande och torkande efterbehandling spackel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202390	Fescofine	20239	20 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

FlowPlan



Lättanvänt och mycket väl utspridbart cementbaserat golvspackel för skiktjocklekar på mindre än 20 mm. Lämplig för användning som mattspackel i offentliga utrymmen och för all efterbehandling och överspackling. Kan användas för överspackling på alla Fescon-golvprodukter och på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar med en skiktjocklek på över 3 mm. FlowPlan kan användas för överspackling av golvvärmekablar samt för tunn finspackling före fuktisolering. Kan målas, plattsättas och användas som underlag för limmade ytmaterial. Maximal kornstorlek 0,3 mm. Skiktjocklek 1–15 mm (fördelning max. 20 mm). Låg-alkaliskt (PH < 11). För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202307	FlowPlan	20230	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Flow CS



Flow CS är ett cementbaserat golvspackel med hög hållfasthet. Särskilt lämplig på golvbjälklag under polyuretan- och epoxibeläggningar i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor. Produkten innehåller inga fibrer som kan störa beläggningsarbetet. Vid användning av akrylbeläggningar ska du kontrollera produkternas kompatibilitet hos beläggningsens tillverkare. Flow CS kan appliceras med spackel eller genom pumpning. Med en skiktjocklek på minst 5 mm kan produkten användas som alkaliskydd. Skiktjocklek 2 – 30 mm (fördelning max. 50 mm). Maximal kornstorlek 0,6 mm. Låg-alkaliskt (PH < 11). För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202475	Flow CS 20 kg	20247	20 kg	48 sk	-	-
6416841338174	Flow CS 1000 kg	33817	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Flow FS

Kostnadseffektivt och mångsidigt fiberförstärkt cementbaserat golvspackel. Används för en rad olika limmade mattbeläggningar i allmänna utrymmen och för golvavjämningsmassor i bostadsbyggnader, appliceras för hand eller med pump. Kan användas för ytgjutning av termiska golv och flytande golvsystem i offentliga utrymmen och bostadshus, samt för utjämning av hålrumspaltor och betonggolv. Flow FS är lågalkalist. Tryckhållfasthet C 20. Skiktjocklek 4 - 50 mm (fördelning max. 80 mm). Maximal kornstorlek 1,2 mm. För inomhusbruk. Bulkleveranspris enligt separat erbjudande.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841202451	Flow FS 20 kg	20245	20 kg	48 sk	x	-
6416841331458	Flow FS 1000 kg	33145	1000 kg		-	-
	Flow FS bulkleverans	33845	1 kg		-	-

x = lagerföra

FlowBase

Cementbaserat fiberförstärkt pumpbart golvspackel med hög hållfasthet. Lämpar sig för utjämning av ihåliga plattor och betonggolv i bostäder, affärslokaler och skolor samt på sjukhus och kontor. Lämpar sig för mattor på offentliga platser, med en skiktjocklek på minst 5 mm som alkaliskydd eller som underlag för limmade ytmaterial. Med en skiktjocklek på minst 5 mm kan FlowBase användas som alkaliskydd. Skiktjocklek 8 - 30 mm (fördelning max. 50 mm). Maximal kornstorlek är 0,6 mm. Låg-alkaliskt (PH < 11). För inomhusbruk. Bulkleveranspris enligt separat erbjudande.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331489	FlowBase 1000 kg	33148	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel

Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel är ett lätt utjämnade golvspackel som har bindemedel av gips och som är pumpningsbart och som har utmärkta arbets- och utjämningssegenskaper. Användning: speciellt lämpad för värmegolvskonstruktioner, tjockare fyllnadslager. Maximal kornstorlek: 3,0 mm. Skiktjocklek 20-80 mm (uppdelning max. 100 mm). Torrsvikt: ca 1,8 kg / m² / mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841331496	Flow GS 3,0 mm Gipsgolvsmassa	33149	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Flow Primer



Primer som borstas på underlaget som förbehandling före golvavjämning. Flow Primer förbättrar vidhäftningen av golvavjämningsmassor, reducerar eller eliminerar bildandet av luftbubblor, och förhindrar att vattnet i golvavjämningsmassan absorberas av underlaget för snabbt. Åtgång: Ytor på håldäcksplattor: ca 10 m²/l. Platsgjutna betongytor: ca 5 m²/l. Gips och träytor: ca 7 m²/l. Blandningsförhållande: Betongytor och ytor med cementbaserad avjämning: 1 del Flow Primer, 3 delar vatten. Ytor som inte tål fukt, t.ex. gips och träytor: Använd utspädd. För inomhusbruk.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769053	Flow Primer	76905	10 l	50 prk	x	-

x = lagerföra

Primer PLUS

Specialprimer som borstas in för förbehandling av underlaget på icke-sugande ytor (keramik, glas eller stål) före avjämning. Åtgång: ca 150 g/ m². Produkten är klar för användning och behöver inte förtunnas. Pallstorlek (5 kg) 90 burkar/pall. För inomhusbruk.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769060	Primer PLUS	76906	5 kg	80 prk	x	-

x = lagerföra

Nivåpinne

Självhäftande nivåpinne för avvägning av golvvjämningsmassor. Skala 10–65 mm eller 10-100 mm. Säljs i påsar om 100.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259332	Nivåpinne	25933	1 st		x	-
6416841259363	Nivåpinne	25936	1 st		x	-

x = lagerföra

Avgränsningsband 30x30x2000 mm


Fescon Avgränsningsband är ett självhäftande polyesterband för att avgränsa golvens fyllnadsmedel. Med avgränsningsbandet kan man begränsa pumpningsområdena till önskad storlek, passar också för tillverkning av dörrstopp. Installation på rengjort och grundat underlag. Försäljningspost 25 st/pkt (50 m).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpack nings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259394	Avgränsningsband 30x30x2000 mm	25939	50 m		x	-

x = lagerföra


Kantband 8x150 mm



Kantband för att ta bort flytande golvstrukturer från de vertikala konstruktionerna. Kantbandet har en överlappningsplast med tejp, som är redo att installeras ovanpå ett isoleringstyg eller isolering. På baksidan av kantbandet finns en fästejp för fästning i väggen. Rulllängd 25 m. Försäljningspost 4 rullar/pkt (100 m).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259387	Kantband 8x150 mm	25938	100 m		x	-

x = lagerföra



Isoleringstyg 1,5x50 m

Ventilerande isoleringstyg för att ta bort flytande golvkonstruktioner ifall underlaget är svag betong, träunderlag eller isolering. Diffusionsöppet isoleringstyg tillverkat av polypropylen, som gör att vatten i golvbruket inte kan tränga igenom. På båda långsidorna av isoleringstyget finns färdig överlappningstejp enligt överlappningens justeringslinjer.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259370	Isoleringstyg 1,5x50 m	25937	75 m ²		x	-

x = lagerföra

7 KAKEL- OCH TÄTSKIKTSPRODUKTER

Våtrumsmembran

Enkomponents fiberförstärkt tätskikt för inomhusutrymmen. Appliceras med rulle. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m² för väggar och ca 1,0 l/m² för golv. Tillbehör som används tillsammans med tätskiktet: Fescon Primer, Brunnsmanschett 300 x 300 (fiber) eller Brunnsmanschett KL-B, Skarvremsa 0,15 x 25 m och/eller Tätskiktstillbehör i FS-serien. Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat nr C-870-06, CE-märkt samt ETA- och M1-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259097	Våtrumsmembran	25909	3 l		x	x
6416841259035	Våtrumsmembran	25935	12 l	52 prk	x	x

x = lagerföra

Vattentätningssmassa WS



Snabbtorkande, rullbar eller sprutbar 1-komponents vattentätning för inomhusbruk. Lämpar sig för vattentätning av golv och väggar. Åtgång ca 0,7 l/m² för golv och väggar. Verktyg som används med vattentätningssmassa WS: Fescon Primer KP, Brunnsmanschett KL-B, Tillbehör för vattenisolering (serierna FS och VE) och Skarvremsa 0,15x25 m (fiber). CE-märkt och ETA- och M1-godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769091	Våtrumsmembran WS	76909	3 l	100 prk	x	-
6416841769121	Våtrumsmembran WS	76912	15 l	24 prk	x	-

x = lagerföra

Tätskikt Fescoseal A+B



Fescoseal A+B är en tvåkomponents primer för utomhus- och inomhusbruk. Lämpar sig för vattentätning av golv, väggar, balkonger, terrasser och kallställda bastustugor. När den används tillsammans med Fescon skarvremsa VE-N eller FS-N kan den användas också för lufttätning. Åtgång inomhus ca 1,3 kg/m², utomhus 3,2 kg/m². Nödvändiga tillbehör för användning tillsammans med Fescoseal A+B: Primer PK, Brunnsmanschett KL-B, VE- eller FS-seriens tätskiktstillbehör. Eurofins Expert Services Oy produktcertifikat C-11838-16, CE- och M1-godkänd.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769008	Fescoseal A	76900	10 kg	40 prk	x	-
6416841769084	Fescoseal B	76908	10 kg	40 prk	x	-

x = lagerföra

Primer



Vattenbaserad primer för förbehandling av underlag. Primern används som en del av Fescon tätskiktssystem. Kompatibel med alla Fescon golv- och väggspackel. Kan användas för att förbättra deras belastningsklass. Förbättrar underlagets vidhäftningsförmåga, binder damm, förebygger förekomsten av luftbubblor samt minimerar risken att vattnet i spacklet sugas in i underlaget för snabbt. För inomhusbruk. Förpackningsstorlek 5 x 3 l / låda och 10 x 1 l / låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259110	Primer 1 l	25911	1 l		x	x
6416841259103	Primer 3 l	25910	3 l		x	x
6416841259042	Primer 10 l	25904	10 l	50 prk	x	x

x = lagerföra

Primer KP

Vattenbaserad primer för förbehandling av underlag i Fescon WS- och Fescoseal A+B-tätskiktssystemen. Åtgång: kompakta ytor ca 10 m²/l, porösa ytor ca 6 m²/l.
Blandningsförhållande: betong- och cementbaserade spackel: 1 del primer och 3 delar vatten, byggplatta som är lämpliga för fuktiga utrymmen; förtunnas inte. För inomhusbruk.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841769039	Primer KP 1 l	76903	1 l	100 prk	x	-
6416841769046	Primer KP	76904	5 l	100 prk	x	-
6416841769015	Primer KP	76901	10 l	40 prk	x	-

x = lagerföra


Skarvremsa

Skarvremsan är gjord av fiber och den ingår i Fescon WS-systemet och tätskiktssystemet. Den kan användas för att förstärka hörn, kanter och fogar. Skarvremsan kan användas för genomföringar med en maximal diameter på 75 mm. Skarvremsans storlek är 0,15 x 25 m, förpackningsstorlek 10 rullar/låda. Tätskiktsduk 1,0 x 10 m finns också tillgänglig. Lämpar sig inte för användning med A+B-tätskiktssystemet.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259073	Skarvremsa 0,15m x 25 m fiber	25907	1 rulle		x	x
6416841259059	Förstärkningsduk 1 mx10m 10 m ² /rll	25905	1 rulle		x	x

x = lagerföra




Brunnsmanschett 300x300 mm fiber

Tätningstycke av fiber för golvbrunnsanslutningar. Kompatibel med Fescon-tättskiktssystemet. Kan även användas som genomföringsfläns för 110 mm avloppsrör. Brunnsmanschettens storlek är 300 x 300 mm. 2 st./förpackning eller 10 st./påse. Åtgång 2 st./brunn. Lämpar sig inte för användning med Fescon WS- och Fescoseal-tättskiktssystemen.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259141	Brunnsmanschett 300x300 mm fiber (2 st/påse)	25914	2 st		x	x
6416841259424	Brunnsmanschett 300x300 mm fiber (10 st/påse)	25942	10 st		x	x

x = lagerföra



Brunnsmanschett KL-B

Självhäftande brunnsmanschett i butyl som kan användas tillsammans med samtliga Fescon-vattentätningssystem. Ytan är förstärkt med polypropentyg. Brunnsmanschettens storlek är 37 x 37 cm. Förpackningsstorlek 10 st./låda. Användning: För brunnsmodeller som täcks helt med en butyl-brunnsmanschett innan klämringen monteras.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra

Tillbehör för vattenisolering FS

Tätskiktstillbehören i FS-serien är kompatibla med alla Fescon-tätskiktssystem. Produktfamiljen inkluderar en skarvremsa, inner- och ytterhörn och genomföringsflänsar. Tätskiktstillbehören är gjorda av butyl och deras yta är förstärkt med polypropentyg. Genomföringsflänsen bör vara en storlek mindre än genomföringen som vattentätas.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259431	Skarvremsa FS-N 25 m	25943	1 rulle		x	-
6416841259448	Ytterhörn FS-U	25944	1 st		x	-
6416841259479	Innerhörn FS-S	25947	1 st		x	-
6416841259486	Manschett FS-L 10	25948	1 st		x	-
6416841259790	Manschett FS-L 23	25979	1 st		x	-
6416841259493	Manschett FS-L 40	25949	1 st		x	-
6416841259783	Manschett FS-L 55	25978	1 st		x	-
6416841259516	Manschett FS-L 70	25951	1 st		x	-
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra

Tillbehör för vattenisolering VE

VE-serien av tätskiktstillbehör är kompatibel med Fescon WS- och Fescoseal-tätskiktssystemen. Produktfamiljen inkluderar en skarvremsa, inner- och ytterhörn och genomföringsflänsar. Tätskiktstillbehören är gjorda av butyl och deras yta är förstärkt med polypropentyg. Genomföringsflänsen bör vara en storlek mindre än genomföringen som vattentätas.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259547	Vattenisoleringsband VE-N 25 m/rl	25954	1 rulle		x	-
6416841259554	Ytterhörn VE-U	25955	1 st		x	-
6416841259561	Innerhörn VE-S	25956	1 st		x	-
6416841259578	Manschett VE-L 10	25957	1 st		x	-
6416841259806	Manschett VE-L 23	25980	1 st		x	-
6416841259585	Manschett VE-L 40	25958	1 st		x	-
6416841259813	Manschett VE-L 55	25981	1 st		x	-
6416841259592	Manschett VE-L 70	25959	1 st		x	-
6416841259530	Brunnsmanschett KL-B	25953	1 st		x	-

x = lagerföra



Plattsättningsbruk ILL

Fästbruk speciellt utformat för stora golvplattor på underlag av betong, plast och målade ytor. Ger full vidhäftning av stora plattor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 3–6 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S1-kraven.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203014	Plattsättningsbruk ILL	20301	20 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra



Plattsättningsbruk SS2

Fästbruk för flexibla eller på annat sätt rörliga underlag, till exempel plåt-/metallväggar, och för fastsättning av natursten. Åtgång: 2–3 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C2- och S2-kraven.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203038	Plattsättningsbruk SS2	20303	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Plattsättningsbruk SSL Lite

Ljust, stabilt, flexibelt ock lätt plattsättningsbruk för sättning av keramiska plattor och klinker på underlag av betong, kakel och plast, samt målade ytor. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. Åtgång: 2 kg/m². Egenskaperna hos bruket uppfyller C1-, S1- och T-kraven.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203052	Plattsättningsbruk SSL LITE	20305	15 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Kakelfog SML

Fescon Tile Seaming Plaster SML är ett torrbruk med cementbaserat bindemedel med en max. kornstorlek på 0,3 mm. Certifikatnr VTT-C-870-06.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841671004	Kakelfog SML vit 3 kg	67100	3 kg		x	-
6416841204004	Kakelfog SML vit 15 kg	20400	15 kg	48 sk	x	-
6416841671011	Kakelfog SML marmovit 3 kg	67101	3 kg		x	-
6416841204011	Kakelfog SML marmovit 15 kg	20401	15 kg	48 sk	x	-
6416841671028	Kakelfog SML grå 3 kg	67102	3 kg		x	-
6416841204028	Kakelfog SML grå 15 kg	20402	15 kg	48 sk	x	-
6416841671035	Kakelfog SML ljusgrå 3 kg	67103	3 kg		x	-
6416841204035	Kakelfog SML ljusgrå 15 kg	20403	15 kg	48 sk	x	-
6416841671042	Kakelfog SML mörkgrå 3 kg	67104	3 kg		x	-
6416841204042	Kakelfog SML mörkgrå 15 kg	20404	15 kg	48 sk	x	-
6416841671073	Kakelfog SML ljusbeige 3 kg	67107	3 kg		x	-
6416841204073	Kakelfog SML ljusbeige 15 kg	20407	15 kg	48 sk	x	-
6416841671127	Kakelfog SML beige 3 kg	67112	3 kg		x	-
6416841204127	Kakelfog SML beige 15 kg	20412	15 kg	48 sk	x	-
6416841671110	Kakelfog SML svart 3 kg	67111	3 kg		x	-
6416841204110	Kakelfog SML svart 15 kg	20411	15 kg	48 sk	x	-
6416841671134	Kakelfog SML svartgrå 3 kg	67113	3 kg		x	-
6416841204134	Kakelfog SML svartgrå 15 kg	20413	15 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Sanitets silikon

Polymerbaserad fogmassa för rörelsefogar och tätning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841259134	Sanitets silikon transparent	25913	1 st		x	-
6416841259165	Sanitets silikon vit	25916	1 st		x	-
6416841260109	Sanitets silikon marmorvit	26010	1 st		x	-
6416841259202	Sanitets silikon grå	25920	1 st		x	-
6416841260055	Sanitets silikon ljusgrå	26005	1 st		x	-
6416841259219	Sanitets silikon mörkgrå	25921	1 st		x	-
6416841260017	Sanitets silikon ljusbeige	26001	1 st		x	-
6416841260123	Sanitets silikon beige	26012	1 st		x	-
6416841260130	Sanitets silikon svart	26013	1 st		x	-
6416841260116	Sanitets silikon svartgrå	26011	1 st		x	-

x = lagerföra

8 PUTSBRUK

Putsbruk KS 10/90

Fästbruk. Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 3-6 kg/m²/mm. Minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530554	Putsbruk KS 10/90 3 mm	53055	25 kg	48 sk	-	-
6416841330550	Putsbruk KS 10/90 3 mm	33055	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Putsbruk KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk. Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: fyllnadsbruk 6 - 10 kg/m²/mm, fästbruk 15 - 30 kg/m²/mm. Kornstorlek upp till 1,2 mm finns på beställning (Offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530561	Putsbruk KS 35/65 3 mm	53056	25 kg	48 sk	x	-
6416841330567	Putsbruk KS 35/65 3 mm	33056	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Putsbruk KS 50/50



Ett fyllnadsbruk. Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: fästbruk 30 kg/m²/mm. Maximal kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841560575	Putsbruk KS 50/50 1,2 mm	56057	25 kg	48 sk	x	x
6416841360571	Putsbruk KS 50/50 1,2 mm	36057	1000 kg		-	-
6416841530578	Putsbruk KS 50/50 3 mm	53057	25 kg	48 sk	x	x
6416841330574	Putsbruk KS 50/50 3 mm	33057	1000 kg		x	-

x = lagerföra



Putsbruk KS 65/35



Ytspackel. Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 6-10 kg/m². Kornstorlek 3 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841570611	Putsbruk KS 65/35 0,6 mm	57061	25 kg	48 sk	x	-
6416841560612	Putsbruk KS 65/35 1,2 mm	56061	25 kg	48 sk	x	-
6416841360618	Putsbruk KS 65/35 1,2 mm	36061	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Lätt Putsbruk KEV KS 35/65



Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m². Kornstorlek 3 mm finns på beställning (endast i förpackningar om 800 kg). Minsta leverans 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841253217	Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 1,2 mm 20 kg	25321	20 kg	48 sk	x	-
6416841360731	Lätt Putsbruk KEV KS 35/65 3 mm 800 kg	36073	800 kg		-	-

x = lagerföra

Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm. Kornstorlek 1,2 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar småsäckar).



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841571014	Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber 25 kg	57101	25 kg	48 sk	x	-
6416841371010	Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber	37101	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Putsbruk HD KS 20/80 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skiktjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt. Maximal kornstorlek 3 mm. Kornstorlek 1,2 mm finns på beställning (offereras på förfrågan, minimileveransparti är en storsäck eller tre pallar smäsäckar).

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841572011	Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber	57201	25 kg	48 sk	x	-
6416841372017	Putsbruk HD KS 20/80 3 mm fiber	37201	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Kalkbruk K100/1200

Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. Åtgång som fästbruk 5–10 kg/m² och som fyllningsbruk 15–30 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	Kalkbruk K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Kalkbruk K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Kalkbruk K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Våt murbruk

Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk. Maximal kornstorlek är 0,6-4,0 mm. Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement. Lämplig för maskin-och handrappning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841339010	Kalkbruk K100/1200 0,6 mm	33901	800 kg		-	-
6416841339102	Kalkbruk K100/1200 1,5 mm	33910	1000 kg		-	-
6416841339119	Kalkbruk K100/1200 4 mm	33911	1000 kg		-	-

x = lagerföra

9 PRODUKTER FÖR REPARATION AV BETONGYTOR OCH INFRABYGGANDE



Bultbruk SR

Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. Finns även i en sulfatresistent variant.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533357	Bultbruk SR	53335	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Vinterbultbruk SR

Pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggande. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven. Minimileverans 3 pallar.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533319	Vinterbultbruk SR	53331	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

SILKO Korro SKC C35/45

Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost. Största kornstorlek 10 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841333049	SILKO Corro SKC C35/45 10 mm	33304	1000 kg		-	-

x = lagerföra

SILKO Snabbkorro SPC C35/45

Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 35/45. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar eller 3 pallar småsäckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533050	SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm	53305	25 kg	48 sk	-	-
6416841333056	SILKO Snabbkorro SPC C35/45 3 mm	33305	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Fästbruk TL

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm. Det minsta leveranspartiet av en 5 kg behållare är 4 behållare.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631268	Fästbruk TL	63126	5 kg		x	-
6416841450265	Fästbruk TL	45026	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Reparationsbruk KL 1,2

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm. Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,8 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841430342	Reparationsbruk KL 1,2 mm	43034	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Reparationsbruk KL 40

Ett polymermodifierat reparationsbruk med cementbindemedel för fallkorrigerande av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450197	Reparationsbruk KL 40 1,2 mm 25 kg	45019	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Puts- och slammingsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m²/2 skikt.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450814	Puts- och slammingsbruk YTL	45081	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Reparationsbetong RKB

Reparationsbetong RKB är en multifunktionell, hållfasthetsklassad, fiberförstärkt specialbetong som uppfyller kraven i EN 1504-3, klass R3 för strukturella reparationsmaterial och inte rinner. Reparationsbetong kan användas för att fylla ut och laga betongkonstruktioner, reparera och belägga golv-, vägg- och takytor samt för att öka betongens strukturella styrka. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. SILKO-godkänd. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. Materialåtgång ca 2,0 kg/m²/mm. M1 godkänd.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530073	Reparationsbetong RKB	53007	25 kg	48 sk	x	-
6416841330055	Korro sprutbetong RKB	33005	1000 kg		x	-

x = lagerföra



Torrbetong K-10 POZZ

Fescon Torrbetong K-10 POZZ är en torrbetong med specialbindemedel, där de pozzolaniska ämnenas andel är 50 %. Produkten lämpar sig väl för fastsättning av olika plattor på platser där man vill minska uppkomsten av skadligt kalk. Den maximala kornstorleken är 10 mm. Minsta leveransmängd 3000 kg.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841531353	Torrbetong K-10 POZZ 25 kg	53135	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533067	Korrogard R 0,6 mm 25 kg	53306	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533029	Korrogard R 1,2 mm 25 kg	53302	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd. Minimileverans 3 pallar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533036	Korrogard R 3,0 mm	53303	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Korroshot D KSD 5,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd. Minsta leverans 3 stora säckar eller 3 pallar småsäckar.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841533074	Korroshot D KSD 5 mm	53307	25 kg	48 sk	-	-
6416841333100	Korroshot D KSD 5 mm	33310	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Quick Drill 45

Quick Drill-systemet förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor, och påskyndar också bindningen och härdningen av den injekterade cementen. Priser enligt ett separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841631800	Quick Drill 45 2,5 l	63180	2,5 l		-	-
6416841533807	Quick Drill 45 20 l	53380	20 l		-	-

x = lagerföra

10 MINERAL- OCH TUNNPUTSBRUK



Fasadputs JSP 0,5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 0,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450852	Fasadputs JSP 0,5 mm färg 235	45085	25 kg	48 sk	-	-
6416841015617	Fasadputs JSP 0,5 mm Fescon Färger	45100	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Fasadputs JSP 1,5

Ett polymermodifierat ytskikt med cement som bindemedel för tegel- och betongytor. Maximal kornstorlek 1,5 mm. Beräknad åtgång: 4–6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450869	Fasadputs JSP 1,5 mm Färg 235	45086	25 kg	48 sk	x	-
6416841016065	Fasadputs JSP 1,5 mm Fescon färger	45150	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Kalkcementbeläggning KSP

En färgad, polymermodifierad kalkcementbaserad ytbeläggning som appliceras genom sprutning eller manuellt. Lämplig som ytskikt på kalkcementbruk och tegelytor. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 4-6 kg/m²/två påföringar. Minsta tillverkningsparti 200 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841451514	Kalkcementbeläggning KSP 1,5 mm Fescon färger	45151	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Ädelputs JL

Ett färgat kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Andra kulörer kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm eller 3,0 mm. Åtgång: 4-8 kg/m². Minsta tillverkningsparti 1,5 mm 200 kg/kulör och 3 mm 500 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450166	Ädelputs JL 1,5 mm färg 235	45016	25 kg	48 sk	-	-
6416841015075	Ädelputs JL 1,5 mm Fescon färger	45200	25 kg	48 sk	-	-
6416841028495	Ädelputs JL 3,0 mm Fescon färger	45017	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Säckskurningsbruk KRL

Färgat kalkcementbruk för säckskurning av tegelytor. Appliceras genom spruta eller manuellt. Andra färger kan beställas separat. Största kornstorlek 1,5 mm. Uppskattad åtgång: 5–8 kg/m². Minsta tillverkningsparti 500 kg/kulör.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841017031	Säckskurningsbruk KRL 1,5 mm Fescon färger	45014	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Antikbruk AL

Lämplig för ytskikt, dekorbeläggning och tunnputsning av ytor med betong, kalksandsten, bränt tegel, lättklinkerblock och solid betong, avjämningsbruk, fiberbruk och cemenbaserade avjämningsbruk, både inomhus och utomhus. Maximal kornstorlek 0,5 mm eller 1,5 mm. Åtgång 3,5–5,5 kg/m²/2 applicering Färg vit.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530318	Antikputs AL 0,5 mm	53031	25 kg	48 sk	x	-
6416841530257	Antikputs AL 1,5 mm	53025	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Sockel- och avjämningsbruk SOL

För avjämning och tvåskiktputsning av grunder och väggar med lättklinkerblock samt betongytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841530066	Sockel- och avjämningsbruk SOL	53006	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Fiberbruk FL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel och plastfibrer. För putsning av lättklinkerblock och betongblock samt lättviktsbetong- och tegelytor. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,5 kg/m².



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450210	Fiberbruk FL	45021	25 kg	48 sk	x	x

x = lagerföra

Avjämningsbruk TSL

Ett polymermodifierat, cementbaserat bruk för avjämnning av tjockt putsade prefabricerade element på arbetsplatsen. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång ca 1,6 kg/m²/skikt. Lagervara under perioden 1.4–30.9 vid fabriken i Hausjärvi.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841203106	Avjämningsbruk TSL	20310	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Limbruk FLL

Polymermodifierat bruk med cement som bindemedel. För montering av isolering i tunnputs-systemet Fescoterm. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4,5 kg/m². Finns även i vinterkvalité.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450234	Limbruk FLL	45023	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra



Limbruk FLL Vinter ❄️

Ett polymermodifierat bruk med cement som bindemedel för fastsättning av Fescoterm fasadisolering i temperaturområdet -10°C...+5°C. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Åtgång 4-5 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841640116	Limbruk FLL Vinter	64011	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

11 MINERALBASERADE FASADFÄRGER

Stenfärg KS

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för tegel och putsade ytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3-0,8 kg/m²/2 appliceringar Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450500	Stenfärg KS 235 vit	45050	15 kg	48 sk	-	-
6416841001344	Stenfärg KS Fescon färger	45055	15 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Stenfärg S

Fasadfärg med kalkcement som bindemedel för betongytor. Maximal kornstorlek 0,1 mm. Åtgång 0,3-0,8 kg/m²/2 appliceringar. Minsta tillverkningsparti 100 kg/kulör.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841450401	Stenfärg S 235 vit	45040	20 kg	48 sk	-	-
6416841016577	Stenfärg S Fescon färger	45045	20 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra



Kalkfärg KM

Kalkfärgen är tillverkad på traditionellt sätt av manuellt sorterad kalksten i vedeldad kalkmila, av gravkalk som har släckts med rent vatten. Andra färger erbjuds separat.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841762689	Kalkfärg KM	76268	10 l	44 prk	-	-

x = lagerföra

12 FLYTANDE FASADFÄRGER OCH YTBELÄGGNINGAR

Skyddsfärg

Flytande, vattenlöslig, alkaliresistent akrylatfärg för skydd av betongytor mot fukt och karbonatisering. Åtgång 0,2-0,5 kg/m²/applicering.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841761002	Skyddsfärg	76100	18 l	22 prk	x	-
	Skyddsfärg HR 1 Fescon färger	50300	18 l		-	-
	Skyddsfärg HR 2 andra färger	50301	18 l		-	-

x = lagerföra

Silikonhartsprimer MC

Lösningsmedelsfri primer som ger vidhäftning och jämn absorption på betong- och skivytor, putsade ytor och målade ytor i gott skick. Primer som appliceras före silikonhartsytbeläggning och Fescosan ytbeläggning. Åtgång 0,2 kg/m² (förtunnad med 50 % vatten). Kan brytas i olika kulörer.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760500	Silikonhartsprimer MC 235	86050	15 kg	40 prk	x	-
	Silikonhartsprimer MC HR 1 Fescon färger	50305	15 kg		-	-
	Silikonhartsprimer Mc HR 2 andra färger	50306	15 kg		-	-

x = lagerföra



Silikonhartsytbeläggning MC

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 2,2 – 4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kornstorlekarna 1,5 och 3,0 mm kan också beställas. Som primer används Silikonhartsprimer MC.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760685	Silikonhartsytbeläggning MC 2 mm	86068	25 kg	24 prk	x	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 1 Fescon färger	50310	25 kg		-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 andra färger	50311	25 kg		-	-

x = lagerföra



Silikonhartsytbeläggning Riv

En flytande, vattenlösligt och silikonhartsbaserad ytbeläggning som är extremt diffusionsöppet och vattenavvisande. Denna slitstarka ytbeläggning är lämpligt för nya och befintliga ytskikt på fasader. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång: 3,5 kg/m². Som primer används Silikonhartsprimer MC.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760678	Silikonhartsytbeläggning Riv 2 mm Fescon 235	86067	25 kg	24 prk	-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 1 Fescon färger	50312	25 kg		-	-
	Silikonhartsytbeläggning MC HR 2 andra färger	50313	25 kg		-	-

x = lagerföra

Fescosan-Ytbeläggning

Den silikonhartsbaserade ytbeläggningen Fescosan minimerar smutsansamling på fasaden. Dess homogena sammansättning, optimala öppethållandetid och goda arbetbarhet bidrar till extremt goda resultat. Produkten är mycket vattenavvisande, väderbeständigt och släpper igenom vattenånga. Fescosan ger ett effektivt skydd mot alger och mögel. Kan appliceras genom sprutning eller manuellt. Det är även en ytbeläggning som ingår i Fescoterm tunnputssystem. Åtgång 2,2–4,2 kg/m² (beroende på kornstorlek). Kan även beställas med 1,5 och 3,0 mm kornstorlek. Som primer används Silikonhartsprimer MC.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760814	Fescosan-Ytbeläggning 2 mm vit	86081	25 kg	24 prk	x	-
	Fescosan-Ytbeläggning HR 1 Fescon färger	50314	25 kg		-	-
	Fescosan-Ytbeläggning HR2 andra färger	50315	25 kg		-	-

x = lagerföra

Djupgående primer

Färglös primer för porösa och svaga underlag. Åtgång ca 0,2 l/m²/applicering.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760661	Djupgående primer 10 l	76066	10 l	60 prk	x	-

x = lagerföra



Silikonhartsfärg

En matt silikonhartsfärg av hög kvalitet för ytbeläggning av fasader som är mycket genomsläpplig för vattenånga. Mineraliska putsytor, intakta fasadytor och putsade ytor med textur är lämpliga underlag. Åtgång: 0,2 l/m²/applicering.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760562	Silikonhartsfärg Fescon 235	76056	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikonhartsfärg HR 1 Fescon färger	50318	12,5 l		-	-
	Silikonhartsfärg HR 2 andra färger	50319	12,5 l		-	-

x = lagerföra

Fescosan-Fasadfärg



Starkt vattenavvisande, mycket högklassig fasadfärg med utmärkt täckförmåga. Torkar snabbt till regntät även i svåra väderförhållanden, god färgbeständighet. Mikroporös och koldioxidgenomsläpplig, väder- och alkalibeständig. Smutsavvisande och självrengörande liksom bioniska mekanismer (vätskeavvisande, pärleffekt). Fescosan-fasadfärgens skydd förebygger och förhindrar alg- och svampväxt på den behandlade ytan. Åtgång: 0,2 l/m²/applicering. Nyanser är nettopriser.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760708	Fescosan-Fasadfärg	76070	12,5 l	32 prk	x	-
	Fescosan-Fasadfärg HR 2 Fescon färger	50320	12,5 l		-	-
	Fescosan-Fasadfärg HR 2 andra färger	50321	12,5 l		-	-

x = lagerföra

Silikatprimer

Färglös primer för silikatfasadfärg. Lämplig för att stärka mineraliska underlag. För utjämnad absorption av högabsorberande och porösa ytor. Innehåller inte lösningsmedel. Åtgång ca 0,2-0,4 l/m² (förtunnad 2: 1 med vatten)



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760616	Silikatprimer	76061	10 l	60 prk	x	-

x = lagerföra

Silikatfasadfärg

En kaliumsilikatbaserad fasadfärg av hög kvalitet. God täckförmåga. En silikatfärg bildar ett extremt väderbeständigt ytskikt för fasader med god genomsläpplighet för vattenånga. Lämpliga underlag är murade väggar, tidigare putsade ytor samt ytor behandlade med silikatfärg. Åtgång: ca 0,18-0,25 l/m²/applicering.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841760623	Silikatfasadfärg vit	76062	12,5 l	32 prk	x	-
	Silikatfasadfärg HR 1 Fescon färger	50322	12,5 l		-	-
	Silikatfasadfärg HR 2 andra färger	50323	12,5 l		-	-

x = lagerföra

13 FESCOTERM PUTSTILLBEHÖR




Fescopanel-skiva

Används som underlagsskiva för Fescopanel skivputsning. För utom- och inomhusbruk. Färg grå.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra

x = lagerföra




Sidolist med nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 25 st./låda. Färg vit.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501394	Sidolist med nät	50139	1 st		-	x

x = lagerföra



Sidolist utan nät 2,5 m


Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 20 st./låda

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841502070	Sidolist med nät 2,5 m	50207	1 st		x	-

x = lagerföra

Sidolist utan nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor på skivans sidor. Längd 2500 mm. 10 st./låda




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501431	Sidolist utan nät	50143	1 st		x	-

x = lagerföra

Nedrelist med nät

Används vid putsning med Fescopanel-skivor vid skivans nederkant. Längd 2500 mm. 20 st./låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501554	Nedrelist med nät	50155	1 st		x	-

x = lagerföra

Överkantslist

Används vid skivans överkant vid putsning med Fescopanel-skivor. Längd: 2500 mm. 20 st/bunt. Färg vit.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501288	Överkantslist 2,5 m	50128	1 st		x	-

x = lagerföra



Rörelsefoglist med nät smal

Listen används för rörelsefogar vid putsning. Profildjup 6 mm. Längd 2500 mm. En förpackning innehåller 10 st.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501547	Rörelsefoglist med nät smal	50154	1 st		x	-

x = lagerföra



Rörelsefoglist med nät bred

Listen används för rörelsefogar vid putsning för 5-25 mm breda rörelsefogar. Längd 2500 mm. En förpackning innehåller 25 st.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501943	Rörelsefoglist med nät bred	50194	1 st		x	-
6416841501974	Rörelsefoglist inre hörn	50197	1 st		x	-

x = lagerföra



Ventilationsprofil


Används som ventilationsprofil nederst på väggen vid putsning med Fescopanel-skivor.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501752	Ventilationsprofil 25 mm	50175	1 st		x	-
6416841501769	Ventilationsprofil 90 mm	50176	1 st		x	-

x = lagerföra

Vinkelprofil 5 mm

Används som förstärkning av knutar utomhus vid tunnrappling. Längd 2500 mm 15 st/låda.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501837	Vinkelprofil 5 mm	50183	1 st		x	-

x = lagerföra

Sockellist med nät 6 mm

PVC-sockellisten med nät används som startlist vid tunnputsning. 2500 mm längd. En förpackning innehåller 25 st. Minsta leveransparti en förpackning.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841040718	Sockellist med nät 6 mm	50177	1 st		x	-

x = lagerföra


Sockellist 10 mm för tunnputsning

Används vid tunnputs som start- och kantlist. 2,5 m lång. 25 st./låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501530	Sockellist 10 mm för tunnputsning	50153	1 st		x	x

x = lagerföra




Sockellist 8 mm för tunnputsning med nät

En startlist av PVC, 2000 mm lång.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501998	Sockellist 8 mm för tunnputsning med nät	50199	1 st		x	-

x = lagerföra




Stormlist för tunnputs

Används som stormlist i övre delen av tunnputsade väggar och under fönsterplåtar. Längd 2500 mm. 10 st/bunt.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501981	Stormlist för tunnputs 2,5 m	50198	1 st		x	-

x = lagerföra



Kantlist med nät 6 mm


Används vid putsning med Fescopanel-skivor, t.ex. för separation eller spegling. Längd 2500 mm. 50 st./låda

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501639	Kantlist med nät 6 mm	50163	1 st		-	-

x = lagerföra

Glasfibernät

7 mm x 7 mm, bredd 1 000 mm. Glasfibernät används i samband med skivputs- och tunnputssystem som ytförstärkning. Kan också användas med golvavjämningsmassor. Alkalibeständigt. En rulle innehåller 50 m².




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500380	Glasfibernät 1000 mm 50 m ² /rll	50038	1 rulle	24 rll	x	x

x = lagerföra

Hörnförstärkning 100x150mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Längd: 2500 mm 50 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500502	Hörnförstärkning 100x150 mm	50050	1 st		x	x

x = lagerföra

Hörnförstärkning på rulle 90 x 110 mm

Används för hörnförstärkning vid tunnputsning. Vinkeln kan justeras fritt mellan 0 och 180 grader. Längd 50 löpmetrar. Minsta leveransparti en låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501561	Hörnförstärkning på rulle 90 x 110 mm	50156	1 rulle		x	-

x = lagerföra




Smyglist 6mm vit

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm 30 st./låda

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501844	Smyglist 6 mm	50184	1 st		-	-

x = lagerföra




Smyglist vit 10 mm

Används vid anslutning mot fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den självhäftande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2600 mm. En förpackning innehåller 60 st.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500601	Smyglist vit 10 mm vit	50060	1 st		x	x

x = lagerföra



Smyglist med nät vit 9 mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Listen fästs vid fönster- eller dörrkarmen med den medföljande tejp. Det är lätt att fästa en skyddande plastfilm på ramlisten med tejp. Längd 2600 mm. En förpackning innehåller 50 st.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501509	Smyglist med nät vit	50150	1 st		x	-

x = lagerföra

Smyglist grå 9mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm. 60 st./låda.




GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501578	Smyglist grå 9 mm	50157	1 st		-	-

x = lagerföra

Smyglist med nät grå 9 mm

Används som ytskikt för fönsterkarmar vid tunnputsning. Längd 2600 mm. 50 st./låda



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501615	Smyglist med nät grå 9 mm	50161	1 st		-	-

x = lagerföra




Fescoterm aluminiumprofil

Aluminiumprofil som skyddar nedre kanten av isoleringen i Fescoterm tunnputssystemet. Förpackningsstorlek 10 st/bunt. Minsta leveransparti en bunt. Längd 2500 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841500519	Fescoterm aluminiumprofil 50 mm	50051	1 st		-	-
6416841500526	Fescoterm aluminiumprofil 70 mm	50052	1 st		-	-
6416841500571	Fescoterm aluminiumprofil 80 mm	50057	1 st		-	-
6416841500533	Fescoterm aluminiumprofil 100 mm	50053	1 st		-	-
6416841500540	Fescoterm aluminiumprofil 140 mm	50054	1 st		-	-
6416841500557	Fescoterm aluminiumprofil 160 mm	50055	1 st		-	-
6416841501356	Fescoterm aluminiumprofil 180 mm	50135	1 st		-	-
6416841501363	Fescoterm aluminiumprofil 200 mm	50136	1 st		-	-
6416841501370	Fescoterm aluminiumprofil 200-300 mm	50137	1 st		-	-

x = lagerföra



Dropplist med nät

Ett förstärkningsnät som är fäst vid aluminiumprofilens framkant. Dropplist påföringstjocklek 10 mm. Längd 2,5 m, 15 st/förpackning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501523	Dropplist med nät	50152	1 st		-	-

x = lagerföra

Skarvbit

Används för att sammankoppla Fescoterm aluminiumprofiler. Minskar risken för sprickbildning i isolerputs. En påse innehåller 100 st. Levereras i partier om en påse.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501585	Skarvbit	50158	100 st		-	-

x = lagerföra

Fescoterm fästelement

Fästelementet av nylon används för montering av isolering i tunnputssystemet Fescoterm. Förpackningsstorlek 100 st/låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fescoterm fästelement 115 mm 100 st	50420	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 135 mm 100 st	50421	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 155 mm 100 st	50422	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 175 mm 100 st	50423	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 195 mm 100 st	50424	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 215 mm 100 st	50425	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 235 mm 100 st	50426	100 st		-	-
	Fescoterm fästelement 275 mm 100 st	50427	100 st		-	-

x = lagerföra



Täcklock Mineralull

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501714	Täcklock Mineralull 100 st	50171	100 st		-	-

x = lagerföra



Täcklock EPS

Används som täcklock för fästelementen för tunnputssystemet Fescoterm. 65 mm diameter, 15 mm tjocklek. 100 st/förpackning.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501721	Täcklock EPS vit 100 st	50172	100 st		-	-

x = lagerföra



Distansklossar

För upprätning av sockelprofilen och justering av dess avstånd från monteringsytan på ojämna ytor. 100 st/låda.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501738	Distansklossar 100 st	50173	100 st		-	-

x = lagerföra

Fästelement för Fescoterm tjockputs

Ett fästelement för montering av isolering och nät på underlaget i isoleringssystemet Fescoterm för tjockputs. Åtgång: 4–10 st/m². 100 st/låda.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	MERK-Fästelement för Fescoterm tjockputs	50097	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 50 mm 100 st	50400	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 70 mm 100 st	50401	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 100 mm 100 st	50402	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 150 mm 100 st	50403	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 160 mm 100 st	50404	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 170 mm 100 st	50405	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 180 mm 100 st	50406	100 st		-	-
	MERK monteringskrok 200 mm 100 st	50407	100 st		-	-

x = lagerföra

Putsnätsfäste RVK

Används för att fästa nätet vid underlaget vid tjockskiktsputsning utan att det får kontakt med underlaget. Material RST A2. 500 st/förpackning.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501783	Putsnätsfäste RVK 5/6	50178	500 st		-	-
6416841501790	Putsnätsfäste RVK 10/8	50179	500 st		x	-

x = lagerföra



Putsnät Tammet

Varmgalvaniserat putsnät för tjockputs. Maskstorlek 19x19 mm/1,0 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841501486	Putsnät Tammet 250 mm 6,2,5 m ²	50148	1 rulle	48 rll	-	-
6416841500120	Putsnät Tammet 1000 mm 25 m ²	50012	1 rulle	12 rll	x	-
6416841500243	Putsnät Tammet 1500 mm 37,5 m ²	50024	1 rulle	12 rll	x	-

x = lagerföra

14 SANDSORTER

Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Fog- och blästersand SPH		1 kg		-	-

x = lagerföra

Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Blästersand PH		1 kg		-	-

x = lagerföra



Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1-0,6 mm. Lämplig även för sandblästring. Lös fogningssand levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610133	Fogningssand Svart SHM	61013	25 kg	48 sk	-	-
	Fogningssand Svart SHM		1 kg		-	-

x = lagerföra



FescoStone Fogningssand

Fescostone är en fogsand för fogning av marksten. Fescostone innehåller förutom natursand också bindemedel. Fescostone förebygger uppkomsten av ogräs, sköljs inte bort med regnet och minskar behovet för underhåll av fogen. Produkten är vattengenomsläpplig när den har härdat. Lämpar sig för fogar med en maximal bredd på 5 mm. Rekommenderas för fogning av grå betongsten. Materialåtgång: sten 60x140x280 mm, c. 3-4 kg/m²/2 mm med en sömbredd på.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610195	FescoStone Fogningssand	61019	25 kg	48 sk	x	-

x = lagerföra

Sandningsgrus HSS

Torkad sandningssten för att sanda gårdens gångled samt för att bekämpa halka. Kornstorlek 3–6 mm. 15 kg i plastpåse med bärhandtag. Förpackningsstorlek om 20 kg plastsäck och 1000 kg storsäck.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610096	Sandningsgrus HSS 3-6 mm	61009	20 kg	48 sk	x	x
6416841610355	Sandningsgrus HSS 3-6 mm	61035	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610072	Sandlådesand LH 0-2 mm	61007	25 kg	48 sk	x	-
6416841610119	Sandlådesand LH 0-2 mm	61011	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Fallskyddssand TRH

Säkerhetsanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparkar för mjukare fall. Säkerhetsandens kornstorlek är 1-8 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841620163	Fallskyddssand TRH 1-8 mm	62016	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Avjämningsand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610065	Avjämningsand TH 0-8 mm	61006	25 kg	48 sk	x	-
6416841610102	Avjämningsand TH 0-8 mm	61010	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor. Kornstorlek 0-6 mm, grå till färgen.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610126	Stenmjöl KVT 0-6 mm 25 kg	61012	25 kg	48 sk	x	-
6416841610300	Stenmjöl KVT 0-6 mm	61030	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Makadam SEP

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610409	Makadam SEP 8-16 mm	61040	1000 kg		-	-

x = lagerföra

Filtersand SUH

Fescos filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grundval av noggrant utvalda råämnen och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov.

Kornstorlek 0,8-1,2 mm Även andra fraktioner kan fås vid behov.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	Filtersand SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

14 SAND OCH BLÄSTRINGSMATERIAL



Fog- och blästersand SPH

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610041	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	61004	25 kg	48 sk	x	x
6416841620019	Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm	62001	1000 kg		-	x
	Fog- och blästersand SPH		1 kg		-	-

x = lagerföra



Blästerkorn Svart PRM OKTO

Blästerkorn är krossat och hårt stenmaterial. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdsten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring. Bulkblåsta spannmålsordrar levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610164	Blästerkorn Svart PRM OKTO	61016	25 kg	48 sk	-	-
6416841620156	Blästerkorn Svart PRM OKTO	62015	1000 kg		-	-
	Blästerkorn Svart PRM OKTO		1 kg		-	-

x = lagerföra

Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm. Bulksandbeställningar levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841610058	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	61005	25 kg	48 sk	x	x
6416841620026	Blästersand PH 0,5-1,6 mm	62002	1000 kg		-	x
	Blästersand PH		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 FILTERSAND



Filtersand

Fescos filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser. På grundval av noggrant utvalda råämnen och en industriell sandhanteringsprocess erbjuder vi finsållade sandfraktioner för vattenfiltrering, alltid utifrån våra kunders behov. Standardstorlekar: 0,8-1,2 mm och 1,2-2,0 mm. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841615831	Filtersand SUH 0,8-1,2 mm	61583	25 kg	48 sk	-	-
	Filtersand 0,8-1,2 mm		1000 kg		-	-
	Filtersand 0,8-1,2 mm		1 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		25 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		1000 kg		-	-
	Filtersand 1,2-2,0 mm		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 SPORT- & FRITIDSMATERIAL

Täcksand för golfbanor

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Fairwaysand för golfbanor

Fairwaysanden tillverkas av natursand. Fairwaysanden kan tillverkas på två olika sätt, våtsållad eller finsållad. Fördelen med en finsållad produkt är en mer precis kornfördelning i sanden. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fairwaysand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Bunkersand för golfbanor

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Den tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Bunkersand uppfyller USGA-kraven. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Bunkersand för golfbanor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för gräsmattor



Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Sanden uppfyller FIFA:s krav på fotbollsplaner. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för gräsmattor		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för konstgräs



Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Sanden uppfyller FIFA:s krav på fotbollsplaner. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för konstgräs		1 kg		-	-

x = lagerföra

Längdhoppssand



Längdhoppssanden tillverkas av natursand. Sanden är torkad och finsållad. I tillverkningsprocessen avlägsnas damm från sanden i ett dammborttagningssystem, vilket gör att sanden knappt dammar. Uppfyller WA-kraven. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Längdhoppssand		1 kg		-	-

x = lagerföra

Manegesand

Manegesanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Manegesand		1 kg		-	-

x = lagerföra

Växtunderlag för gräsplan

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Växtunderlag för gräsplan		1 kg		-	-

x = lagerföra

Täcksand för basebollplan (konstgräs)

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Täcksand för basebollplan (konstgräs)		1 kg		-	-

x = lagerföra



Beach Volley-sand

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål. Uppfyller FIVB-kraven från det internationella volleybollförbundet. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Beach Volley-sand		1 kg		-	-

x = lagerföra



Fallskyddssand för lekplatser

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1-8 mm. Produkten testats och godkänts i enlighet med SFS-EN 1177:2008. Levereras med full billast.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Fallskyddssand TRH		1 kg		-	-

x = lagerföra

14 KRAFTVERKSMATERIAL

Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över 1 400 °C. Standardstorlek 0,5–1,5 mm. Även andra fraktioner kan fås vid behov. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™		1 kg		-	-

x = lagerföra

Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden. Fås med flera olika fraktioner. Levereras med full billast.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™		1 kg		-	-

x = lagerföra

15 FESCOTOP GOLVPULVER



Fescotop F10

En kvartsbaserad härdare för betongytor. Kornstorlek 3,0 mm. Finns i 9 standardfärger. Övriga färger fås på beställning. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5–10 kg/m².

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770035	Fescotop F10 3 mm naturlig/betongrå	77003	25 kg	48 sk	x	x
6416841771209	Fescotop F10 3 mm ljusgrå	77120	25 kg	48 sk	-	-
6416841770608	Fescotop F10 3mm svart	77060	25 kg	48 sk	-	-
6416841770615	Fescotop F10 3 mm benvitt	77061	25 kg	48 sk	-	-
6416841770622	Fescotop F10 3 mm mörkgrå	77062	25 kg	48 sk	-	-
6416841770639	Fescotop F10 3 mm brungrå	77063	25 kg	48 sk	-	-
6416841770646	Fescotop F10 3 mm terrakotta	77064	25 kg	48 sk	-	-
6416841770653	Fescotop F10 3 mm grön	77065	25 kg	48 sk	-	-
6416841770660	Fescotop F10 3 mm ljusblå	77066	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Fescotop F45K

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Finns i 9 standardfärger. Färgade härdare säljs separat. Det minsta tillverkningspartiet för färgade härdare är tre ton. Åtgång: 5-10 kg/m².



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770042	Fescotop F45K 3 mm naturlig/betongrå	77004	25 kg	48 sk	x	x
6416841770011	Fescotop F45K 3 mm ljusgrå	77001	25 kg	48 sk	-	-
6416841770677	Fescotop F45K 3 mm svart	77067	25 kg	48 sk	-	-
6416841770684	Fescotop F45K 3 mm benvitt	77068	25 kg	48 sk	-	-
6416841770691	Fescotop F45K 3 mm mörkgrå	77069	25 kg	48 sk	-	-
6416841770707	Fescotop F45K 3 mm brungrå	77070	25 kg	48 sk	-	-
6416841770714	Fescotop F45K 3 mm terrakotta	77071	25 kg	48 sk	-	-
6416841770721	Fescotop F45K 3 mm grön	77072	25 kg	48 sk	-	-
6416841770738	Fescotop F45K 3 mm ljusblå	77073	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Fescotop F300

En korundbaserad härdare för härdning av betongytor. Kornstorlek 3 mm. Minsta produktionssats är 3000 kg. Åtgång: 5-10 kg/m².



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770806	Fescotop F300 naturlig/betongrå	77080	25 kg	48 sk	-	-

x = lagerföra

Fescotop F90K Hårdbetong

Fescotop F90K är en cementbaserad, fiberförstärkt hårdbetong med korundballast. Polymermodifieringen i produkten förbättrar vidhäftningsförmågan, varvid produkten kan användas utan separat fästbruk. Hårdbetongen kan användas på härdat betonggolv eller färsk betonggjutning. Fescotop F90K Hårdbetong är avsedd för objekt som kräver hård slitagebelastning och täta betongytor som tål frätande ämnen. Lämpar sig för användning i parkeringshus, körramper, industrins produktions- och lagerutrymmen, passager samt för reparation av förvittrade och slitna betonggolv. Som standardfärg betonggrå, övriga färger enligt Fescon-färgkartan. Slitstyrka klass A6, maximal kornstorlek 3 mm, tryckhållfasthet klass C 50. Materialåtgång ca. 2,0 kg/m²/mm. Skiktjocklek 10 – 20 mm, fördelning max. 50 mm. Minsta leveransparti för en stor säck är 3000 kg.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770264	Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 25 kg	77026	25 kg	48 sk	x	-
6416841770264	Fescotop F90K hårdbetong naturlig/betongrå 1000 kg	77036	1000 kg		-	-

x = lagerföra



Tillsatsmedel

Enkomponents vattenlöslig polymerdispersion. Påförs på nylagd betong för att förhindra att den torkar för snabbt. En klar vätska efter torkning. Räcker till att täcka 10 m² / l.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841770226	Tillsatsmedel 5 L	77022	5 l	90 prk	-	-
6416841770219	Tillsatsmedel 20 L	77021	20 l	32 prk	x	x

x = lagerföra

16 VERKTYG

FescoBlaster FBL spackelpump

Handdriven massapump för applicering av spackel och betong, till exempel i fogar, och för hålreparation i betong- och stenkonstruktioner. En mycket högklassig pump konstruerad för yrkesanvändning, med vilken du enkelt pumpar in massa av olika slag på svåråtkomliga platser. Lätt och enkel att använda: Du fyller pumpen genom att dra i handtaget, och därefter fyller du hålet genom att trycka ut massan ur pumpen.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
6416841100009	FescoBlaster FBL 1 Spackelpump, rektangulärt munstycke 18 mm	10000	1 st		x	-
6416841100016	FescoBlaster FBL 2 Spackelpump, runt, böjt munstycke 24 mm	10001	1 st		x	-
6416841100023	FescoBlaster FBL 3 Spackelpump, rektangulärt, böjt munstycke 18 mm	10002	1 st		x	-
6416841100030	FescoBlaster FBL 4 Spackelpump, rektangulärt munstycke 10 mm	10003	1 st		x	-
6416841100054	FescoBlaster FBL 6 Spackelpump, slang 13 mm	10005	1 st		x	-
6416841100061	FescoBlaster FBL 7 Spackelpump, slang 25 mm	10006	1 st		x	-
6416841100108	FescoBlaster FBL kolv, reservdel	10010	1 st		x	-
6416841100115	FescoBlaster FBL pumpkåp, reservdel	10011	1 st		x	-

x = lagerföra

17 EPOXIBELÄGGNINGAR



Nanten SL Bio

2-komponent ekologisk hållbar epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL B 5 L	15099	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL B 200 L	15098	200 l		-	-

x = lagerföra



Nanten SL Bio Low VOC



2-komponent epoxibeläggning för betonggolv. Låga lösningsmedelsutsläpp (VOC) till inomhusluften. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra

Nanten SL Bio AR

2-komponent självutjämnande hållbar epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 257	15000	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN FÄRG 241	15001	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO DEL A - NANTEN ANDRA FÄRGER	15002	15 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR DEL B 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN SL BIO AR DEL B 200 L	15093	200 l		-	-

x = lagerföra

Nanten HM Bio

2-komponent ekologisk bioepoxi för nötningsbeständiga beläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra



Nanten HM Bio Low VOC

2-komponent epoximassa för beläggning av betonggol. Låga lösningsmedelsutsläpp (VOC) till inomhusluften. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra



Nanten HM Bio AR

Kemiskt och slitstarkt epoxiharts för gnidningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR DEL B 5 L	15094	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO AR DEL B 200 L	15093	200 l		-	-

x = lagerföra

Nanten HM Bio ESD

Epoxiharts som är mycket motståndskraftig mot slitage och kemikalier. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

Nanten EP W2 Måla och lack



Vattenånggenomsläpplig betongfärg. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN 257 3 L	15100	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MÅLA DEL A - OTHER FÄRG 3 L	15102	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 LACK DEL A 3 L	15108	3 l		-	-
	NANTEN EP W2 MÅLA OCH LACK DEL B 6 L	15199	6 l		-	-

x = lagerföra



Nanten HM W

Vattenångsgenomsläpplig gnidningsbeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM W DEL A 6 L	15110	6 l		-	-
	NANTEN HM W DEL A 200 L	15111	200 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L	15197	12 l		-	-
	NANTEN SL W/HM W DEL A 200 L	15196	200 l		-	-

x = lagerföra



Nanten SL W

2-komponent vattenbaserad och hållbar epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	SL W DEL A - FÄRG NANTEN 257 6 L	15113	6 l		-	-
	SL W DEL A - OTHER FÄRGER 6 L	15115	6 l		-	-
	NANTEN HM SL W/HM W DEL B 12 L	15197	12 l		-	-

x = lagerföra

Nanten HM Bio True Colors

Ekologisk biobaserad naturstensfylld gnidningsmetod. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO TRUE COLORS DEL A 10 L	15009	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

17 POLYURETANBELÄGGNINGAR, FÄRGER OCH LACKER



Nanten PU Bio

Elastisk golvbeläggning som bibehåller inomhusluftens kvalitet. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L	15200	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL A - FÄRG NANTEN 241 15 L	15201	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL A - ANDRA VÄRGER 15 L	15202	15 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL B 5 L	15299	5 l		-	-
	NANTEN PU BIO DEL B 205 L	15298	205 l		-	-

x = lagerföra



Nanten PU Flex Bio

2-komponents brandsäker, självtjämnande och vattentät beläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 257 15 L	15210	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - FÄRG NANTEN 247 15 L	15211	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL A - ANDRA FÄRGER 15 L	15212	15 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL B 5 L	15297	5 l		-	-
	NANTEN PU FLEX BIO DEL B 184 L	15296	184 l		-	-

x = lagerföra

Nanten PU W1 Måla och lack

"Andningsbar" betongfärg med högt UV-skydd. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU W1 MÅLA - FÄRG NANTEN 257 9 L	15300	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 MÅLA - ANDRA FÄRGER 9 L	15302	9 l		-	-
	NANTEN PU W1 LACK 9 L	15303	9 l		-	-

x = lagerföra

Nanten PU W2 Måla och lack

Matt "andningsbar" färg och lack. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - FÄRG NANTEN 257 6 L	15310	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 MÅLA DEL A - ANDRA FÄRGER 6 L	15312	6 l		-	-
	NANTEN PU W2 LACK DEL A 6 L	15315	6 l		-	-
	NANTEN EP W2 MÅLA OCH LACK DEL B 1 L	15399	1 l		-	-

x = lagerföra

17 AKRYLBELÄGGNINGAR OCH PRIMERS

Nanten Akrylhärdare

Katalysator (härdare) för akrylhartsar. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYLHÄRDARE 1 KG	15499	1 kg		-	-
	NANTEN AKRYLHÄRDARE 25 KG	15498	25 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Matabryl

Snabbhärdande akrylbaserat vattentätande membran. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN MATABRYL 25 KG	15423	25 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten Akryl 319 M1

Ytlack för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 319-M1 20 KG	15400	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 319-M1 180 KG	15401	180 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten Akryl Sealer 319

Elastisk akryl ytlack. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 319 10 KG	15402	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL SEALER 319 180 KG	15403	180 kg		-	-
	NANTEN AKRYL SEALER 319 COLOR - FÄRGTON 10 KG	15404	10 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Akryl Sealer 305

Akrylytlack för områden som belastas av kemikalier och fetter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 305 180 KG	15408	180 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Akryl Sealer 304

Topplack för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL SEALER 304 180 KG	15410	180 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Akryl 216

Högviskös snabbhärdande elastiskt bindemedel för Nantes akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 216 20 KG	15411	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 216 180 KG	15412	180 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten Akryl 20N-M1



M1 emissionsklassad akrylbeläggningsmetod. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 20N-M1 20 KG	15413	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 20N-M1 180 KG	15414	180 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten Akryl 20N

Akrylbindemedel för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 20N 20 KG	15415	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 20N 180 KG	15416	180 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Akryl Primer 107

Primer för grundning av våta betongunderlag. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL PRIMER 107 10 KG	15417	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL PRIMER 107 180 KG	15418	180 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten Akryl 101-M1

Primer för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL 101-M1 20 KG	15419	20 kg		-	-
	NANTEN AKRYL 101-M1 180 KG	15420	180 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten Akryl Primer 101

Universal primer för betongunderlag för akrylbeläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN AKRYL PRIMER 101 10 KG	15421	10 kg		-	-
	NANTEN AKRYL PRIMER 101 180 KG	15422	180 kg		-	-

x = lagerföra

17 HYBRIDBELÄGGNINGAR



Nanten ColorPUR Topcoat

3-komponent hybrid polyuretan-cementbaserat ytskikt. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Topcoat SERIE 4,45 kg	15500	4,45 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Topcoat Part C 2 kg	15530	2 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten ColorPUR SL 4 mm

Självtjämnande hybridförening. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR SL 4 mm SERIE 20,1 kg	15501	20,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL Part C 15 kg	15531	15 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten ColorPUR SL 2 mm

Lösningsmedelfri självtjämnande hybridmassa. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR SL 2 mm SERIE 17,1 kg	15502	17,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR SL 2 mm Part C 12 kg	15532	12 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten ColorPUR Scratch Primer

Snabbtorkande Scratch Primer primer för ColorPUR-metoder. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Scratch Primer SERIE 17,1 kg	15503	17,1 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Scratch Primer Part C 12 kg	15533	12 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten ColorPUR Primer

3-komponent hybrid polyuretan-cement primer. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Primer SERIE 6,5 kg	15504	6,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Primer Part C 1,4 kg	15534	1,4 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten ColorPUR Cove mix

Fördoserad, 3-komponent, polyuretanbaserad hybridbeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix SERIE 24,5 kg	15505	24,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 1,2 kg	15510	1,2 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 1,25 kg	15520	1,25 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Sockellister/Cove mix Part C 22,05 kg	15535	22,05 kg		-	-

x = lagerföra

Nanten ColorPUR 6-9 mm

Lösningsmedelfri, hybrid polyuretanbaserad beläggning. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm SERIE 31,5 kg	15506	31,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part A 2,5 kg	15511	2,5 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR Part B 2,6 kg	15521	2,6 kg		-	-
	NANTEN ColorPUR 6-9 mm Part C 26,4 kg	15536	26,4 kg		-	-

x = lagerföra

17 FÖRTUNNINGSMEDEL



Nanten PU Thinner

Xylenbaserat tvättlösningsmedel för polyuretanprodukter. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN PU TUNN 10 L	15600	10 l		-	-
	NANTE PU TUNN 200 L	15601	200 l		-	-

x = lagerföra



Nanten A Epoxiförtunning

Alkoholbaserad thinner för epoxibeläggning. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN A EPOXY TUNNER 10 L	15603	10 l		-	-
	NANTEN A EPOXY TUNNER 200 L	15604	200 l		-	-

x = lagerföra

Nanten Epoxiförtunning

Xylenbaserat tvättlösningsmedel för epoxiprodukter. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EPOXY TUNNER 10 L	15606	10 l		-	-
	NANTEN EPOXY TUNNER 200 L	15607	200 l		-	-

x = lagerföra

17 PRIMER



Nanten Epoxy Barrier

2-komponent inkapslingsmedel för skadliga föreningar och rester (VOC, PAH, PCB) asbest, kasein, mikrober och radon och andra gaser. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN EPOXY BARRIER DEL A 6 KG	15700	6 kg		-	-
	NANTEN EPOXY BARRIER DEL B 3 KG	15799	3 kg		-	-

x = lagerföra



Nanten HM Bio

2-komponent ekologisk bioepoxi för nötningsbeständiga beläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 5 L	15091	5 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL B 200 L	15090	200 l		-	-

x = lagerföra

Nanten HM Bio Low VOC

2-komponent epoximassa för beläggning av betonggol. Låga lösningsmedelsutsläpp (VOC) till inomhusluften. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN HM BIO DEL A 200 L	15006	200 l		-	-
	NANTEN SL/HM BIO LOW VOC DEL B 5 L	15096	5 l		-	-

x = lagerföra

Nanten F Primer

Snabb epoxiprimer. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN HM BIO DEL A 10 L	15005	10 l		-	-
	NANTEN F PRIMER DEL B 2,5 L	15798	2,5 l		-	-

x = lagerföra



Nanten M Primer

Epoxiprimer för våta betongkonstruktioner. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN M PRIMER DEL A 10 L	15701	10 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL A 200 L	15702	200 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL B 5 L	15797	5 l		-	-
	NANTEN M PRIMER DEL B 200 L	15796	200 l		-	-

x = lagerföra



Nanten ESD Primer

2-komponent ledande epoxiprimer för Nantes ESD-beläggningsmetoder. Pris enligt separat offert.

GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN ESD PRIMER DEL A 15,5 L	15704	15,5 l		-	-
	NANTEN ESD PRIMER DEL B 3,1 L	15794	3,1 l		-	-

x = lagerföra

17 ANDRA PRODUKTER

Nanten IHP Injektionsharts

Färglös, lågviskös och lösningsmedelsfri epoxiharts för reparation av sprickor och skador i betongkonstruktioner. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL A 0,66 L	15800	0,66 l		-	-
	NANTEN IHP INJEKTIONHARTS DEL B 0,33 L	15899	0,33 l		-	-

x = lagerföra

Nanten UV-skyddsmedel

Skyddsmedel som införlivas i Nanten PU Flex Bio golvbeläggning (som komponent C) för att förminska gulning av beläggning på utrymmen som är utsatta till solljusets UV-strålning, till exempel på balkonger. Pris enligt separat offert.



GTIN-kod	Produktnamn	Produkt nummer	Förpacknings storlek	Pallstorlek	HAUSJÄRVI	HAUKIPUDAS
					Lagerföra	Lagerföra
	NANTEN UV-skyddsmedel	15804	0,5 l		-	-

x = lagerföra

Förteckning

Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™	97	FlowPlan	36
Antikbruk AL	62	Fog- och blästersand SPH	85
Avgränsningsband 30x30x2000 mm	39	Fog- och blästersand SPH	90
Avjämningsbruk TSL	63	Fogningssand Svart SHM	86
Avjämnings sand TH	88	FPTL- 165 Industribruk	16
Beach Volley-sand	96	Fyllnadsbruk TLR	31
Blockbruk M100/500	23	Fästbruk TL	56
Blockbruk M100/500 Vinter	24	Fästelement för Fescoterm tjockputs	83
Blästerkorn Svart PRM OKTO	90	Gipsrappningsbruk GL	32
Blästersand PH	85	Gjutbetong JB 1000/3	10
Blästersand PH	91	Gjutbetong JB 600/3	10
Brunnsmanschett 300x300 mm fiber	44	Gjutbetong SR JB 1000/3	11
Brunnsmanschett KL-B	44	Gjutbetong TJB Vinter	11
Bultbruk SR	54	Glasfibernät	77
Bunkersand för golfbanor	93	Golvbetong LB 7	34
Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™	97	Golvmassa LM 6000	33
Distansklossar	82	Golvspackel fin LT 4000	34
Djupgående primer	69	Golvspackel grov LM 5000	34
Dropplista med nät	80	Grovbetong S 100	9
Eldfast gjutmassa TKV	16	Grundspackel LF	28
Eldfast murbruk TKM	15	Grundspackel LF RD	29
Eldfast reparationsbruk TKK	16	Grundspackel VF	30
ELK Fogbruk klinkerelement	27	Hörnförstärkning 100x150mm	77
ELT Fogbruk tegelelement	26	Hörnförstärkning på rulle 90 x 110 mm	77
Fairwaysand för golfbanor	93	Isoleringstyg 1,5x50 m	40
Fallskyddssand för lekplatser	96	Kakelfog SML	47
Fallskyddssand TRH	88	Kalkbruk K 100/1200	52
Fasadputs JSP 0,5	60	Kalkcementbeläggning KSP	61
Fasadputs JSP 1,5	60	Kalkfärg KM	66
FescoBlaster FBL spackelpump	101	Kantband 8x150 mm	40
Fescofine	35	Kantlist med nät 6 mm	76
Fescopanel-skiva	72	Korrobetong K 45	8
Fescorapid	35	Korrobetong SR C35/45	9
Fescosan-Fasadfärg	70	Korrogard R 0,6 mm	58
Fescosan-Ytbeläggning	69	Korrogard R 1,2 mm	58
FescoStone Fogningssand	86	Korrogard R 3,0 mm	59
Fescoterm aluminiumprofil	80	Korroshot D KSD 5,0 mm	59
Fescoterm fästelement	81	Lerugnsbruk SUL	15
Fescotop F10	98	Limbruk FLL	63
Fescotop F300	99	Limbruk FLL Vinter	64
Fescotop F45K	99	Längdhoppssand	94
Fescotop F90K Hårdbetong	100	Lätt Putsbbruk KEV KS 35/65	51
Fiberbruk FL	63	Makadam SEP	89
Filtersand	92	Manegesand	95
Filtersand SUH	89	Murbruk M100/600	17
Finbetong S 30	7	Murbruk M100/600 Vinter	18
Flow CS	36	Nanten A Epoxiförtunning	120
Flow FS	37	Nanten Akryl 101-M1	114
Flow GS 3,0 mm gipsgolvspackel	38	Nanten Akryl 20N	113
Flow Primer	38	Nanten Akryl 20N-M1	113
FlowBase	37	Nanten Akryl 216	112

Nanten Akryl Primer 101	115	Putsbruk KS 10/90	49
Nanten Akryl Primer 107	114	Putsbruk KS 35/65	49
Nanten Akryl Sealer 304	112	Putsbruk KS 50/50	50
Nanten Akryl Sealer 305	112	Putsbruk KS 65/35	50
Nanten Akryl Sealer 319	111	Putsbruk SR 7	31
Nanten Akryl 319 M1	111	Putsnät Tammet	84
Nanten Akrylhärdare	110	Putsnätsfäste RVK	83
Nanten ColorPUR 6-9 mm	119	Quick Drill 45	59
Nanten ColorPUR Cove mix	118	Reparationsbetong RKB	57
Nanten ColorPUR Primer	118	Reparationsbruk KL 1,2	56
Nanten ColorPUR Scratch Primer	117	Reparationsbruk KL 40	56
Nanten ColorPUR SL 2 mm	117	Rörelsefoglist med nät bred	74
Nanten ColorPUR SL 4 mm	116	Rörelsefoglist med nät smal	74
Nanten ColorPUR Topcoat	116	Sandlådesand LH	87
Nanten EP W2 Måla och lack	105	Sandningsgrus HSS	87
Nanten Epoxiförtunning	121	Sanitetssilikon	48
Nanten Epoxy Barrier	122	Sidolist med nät	72
Nanten ESD Primer	124	Sidolist utan nät	73
Nanten F Primer	123	Sidolist utan nät 2,5 m	72
Nanten HM Bio	103	Silikatfasadfärg	71
Nanten HM Bio	122	Silikatprimer	71
Nanten HM Bio AR	104	Silikonhartsfärg	70
Nanten HM Bio Low VOC	104	Silikonhartsprimer MC	67
Nanten HM Bio Low VOC	123	Silikonhartsytbeläggning MC	68
Nanten HM Bio True Colors	107	Silikonhartsytbeläggning Riv	68
Nanten HM W	106	SILKO Korro SKC C35/45	55
Nanten HM Bio ESD	105	SILKO Snabbkorro SPC C35/45	55
Nanten IHP Injektionsharts	125	Skarvbit	81
Nanten M Primer	124	Skarvremsa	43
Nanten Matacryn	110	Skyddsfärg	67
Nanten PU Bio	108	Smyglist 6mm vit	78
Nanten PU Flex Bio	108	Smyglist grå 9mm	79
Nanten PU Thinner	120	Smyglist med nät grå 9 mm	79
Nanten PU W1 Måla och lack	109	Smyglist med nät vit 9 mm	78
Nanten PU W2 Måla och lack	109	Smyglist vit 10 mm	78
Nanten SL Bio	102	Snabbbetong PB	14
Nanten SL Bio AR	103	Sockel- och avjämningsbruk SOL	62
Nanten SL Bio Low VOC	102	Sockellist 10 mm för tunnputsning	75
Nanten SL W	106	Sockellist 8 mm för tunnputsning med nät	76
Nanten UV-skyddsmedel	125	Sockellist med nät 6 mm	75
Nedrelist med nät	73	Spackel för värmegolv LL 5500	33
Nivåpinne	39	Spackelmassa SF	28
Plattsättningsbruk ILL	46	Specialbetong PIKIS	14
Plattsättningsbruk SS2	46	Stenfärg KS	65
Plattsättningsbruk SSL Lite	46	Stenfärg S	65
Primer	42	Stenlim KVL	24
Primer KP	43	Stenmjöl KVT	89
Primer PLUS	39	Stormlist för tunnputs	76
Puts- och slanningsbruk YTL	57	Säckskurningsbruk KRL	62
Putsbruk HD KS 20/80 fiber	52	Tegelspackel TTF	30
Putsbruk HD KS 35/65 fiber	51	Tillbehör för vattenisolering FS	45

Tillbehör för vattenisolering VE	45
Tillsatsmedel	100
Torrbetong K-10 POZZ	58
Tunnfogsbruk PHL	25
Tunnfogsbruk PHL Vinter	25
Tunnputsbruk S 06	7
Täcklock EPS	82
Täcklock Mineralull	82
Täcksand för basebollplan (konstgräs)	95
Täcksand för golfbanor	93
Täcksand för gräsmattor	94
Täcksand för konstgräs	94
Tättningsbruk Heavy M100/600 Vinter	22
Tättningsbruk Heavy M100/600	21
Tättningsbruk M100/600	19
Tättningsbruk M100/600 Vinter	20
Tätskikt Fescoseal A+B	42
Vattentättningsmassa WS	41
Ventilationsprofil	74
Vertikalfogbetong PSB K30	12
Vertikalfogbetong PSB K40	12
Vertikalfogbetong PSB K50	13
Vinkelprofil 5 mm	75
Vinterbetong TB S 30	8
Vinterbultbruk SR	54
Vintermurbruk TML	23
Vintervertikalfogbetong TPSB K30	12
Vintervertikalfogbetong TPSB K40	13
Vintervertikalfogbetong TPSB K45	13
Våt murbruk	53
Våtrumsmembran	41
Våtrumsspackel WTT	31
Väggyta förstärkningstyg	32
Växtunderlag för gräsplan	95
Ytspackel LRF	29
Ytspackel LRF RD	29
Ytspackel VHF	30
Ädelputs JL	61
Överkantslist	73

FESCON

Master of Materials



Finnländsk utvecklare och tillverkare

Fescon Oy grundades 1984 och är den största finländska tillverkaren av torrbruk, sandprodukter och ytbeläggningar samt utvecklaren av olika lösningar för byggsektorn och industrin.

Högkvalitativa bruk-, sand- och ytbeläggningsprodukter för byggsektorn

Fescons huvudprodukter är murbruk, torrbetong, putsbruk, lagningsbruk, vägg- och golvspackel, fasadytbeläggningar och fasadfärger, Nanten ytbeläggningar för betonggolv, isolerputs-system för fasader samt kakel- och tätskiktsprodukter. För mur- och putsentreprenader finns även silo- och blandningsutrustning för uthyrning. Utöver detta tillhandahåller sandverksamheten en mängd olika sandprodukter, t.ex. till golf- och idrottsplatser, utemiljöer, kraftverk och till sandblästring.

Pålitlig och effektiv logistik & branschens bästa kundservice

Fescons styrkor är kvalitetsprodukter, säkra och snabba leveranser, personlig kundservice, snabb färgprovsservice och långsiktig produktutveckling i samarbete med kunderna.

Vi är proffsens hjälp i byggandets alla skeden, både i val av lösningar och produkter. Vårans teknologi avdelning hjälper t.ex. kraftverk med olika forskningstjänster.

Fescon Oy

Hämeenkatu 9, FI-05800 Hyvinge, Finland

tel. +358 20 789 5900 | fescon@fescon.fi

www.fescon.se

Våra fabriker: Hausjärvi | Harjavalta | Haukipudas | Brahestad | Tusby

Bruksprodukter

Tel. +358 20 789 590

Sandprodukter

Tomi Koota tel. +358 40 128 1883

Nanten golvbeläggningar

Tel. +358 9 274 7970

Kraftverksmaterial

Tapio Klasila tel. +358 40 150 8035